



07/01/08 14:30:14 35MEJ620_001





Honda CB1300/S/A/SA



MANUAL DEL PROPIETARIO



© Honda Motor Co., Ltd. 2006





07/01/08 14:30:18 35MEJ620_002



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- **CONDUCTOR Y PASAJERO**

Esta motocicleta se ha concebido para llevar al conductor y un pasajero. Nunca exceda la capacidad de carga máxima que se indica en la etiqueta sobre accesorios y carga.



- **UTILIZACIÓN EN CARRETERA**

Esta motocicleta ha sido diseñada para ser utilizada solamente en carretera.

- **LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO**

Preste especial atención a los mensajes de seguridad que aparecen a lo largo del manual. Estos mensajes se explican detalladamente en la sección “Mensajes de seguridad” que aparecen antes de la página del Índice.

Este manual ha de considerarse como parte permanente de la motocicleta y deberá permanecer con la motocicleta si el usuario la vende.






07/01/08 14:30:22 35MEJ620_003





Honda CB1300/S/A/SA MANUAL DEL PROPIETARIO



Toda la información de esta publicación se basa en la información más reciente del producto disponible en el momento de aprobarse la impresión. Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Ninguna parte de este manual puede reproducirse sin permiso por escrito.





07/01/08 14:30:27 35MEJ620_004



BIENVENIDO



Esta motocicleta le ofrece el reto de dominar una máquina, un reto a la aventura. Usted conduce a través del viento, unido a la carretera por un vehículo que responde a sus órdenes como no responde ningún otro. A diferencia de un automóvil, no existe caja metálica que le rodee. Como en un avión, solo una inspección antes de conducir y un mantenimiento regular son esenciales para su seguridad. Su recompensa es la libertad.

Para hacer frente a todos los retos con seguridad, y para gozar plenamente de la aventura, usted deberá familiarizarse completamente con el contenido de este manual de instrucciones ANTES DE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.

Durante la lectura de este manual encontrará información procedida del símbolo **[NOTA]**. Esta información tiene como objetivo ayudarle a evitar daños a su motocicleta, a otras propiedades, o al medio ambiente.

Cuando el servicio sea necesario, recuerde que su concesionario Honda es el que mejor conoce su motocicleta. Si usted posee los “conocimientos” mecánicos necesarios y dispone de las herramientas, podrá obtener un Manual de taller oficial de Honda en su concesionario para ayudarle a realizar muchas tareas de mantenimiento y de reparaciones.

Tenga usted una conducción agradable, y gracias por haber elegido una Honda !





07/01/08 14:30:39 35MEJ620_005



- En este manual los códigos siguientes indican cada país.
- Las ilustraciones se basan en el modelo CB1300SA .

CB1300

BR	Brasil	U	Australia Nueva Zelanda
E	Reino Unido		
F	Francia		
ED	Ventas directas a Europa		



CB1300S

U	Australia Nueva Zelanda
---	----------------------------

CB1300A/SA

E	Reino Unido	EK	Irlanda Singapur
F	Francia		
ED	Ventas directas a Europa		

- Las especificaciones pueden cambiar con cada lugar.





07/01/08 14:30:44 35MEJ620_006



UNAS PALABRAS ACERCA DE LA SEGURIDAD

Su seguridad, y la de otras personas, es muy importante. Y la conducción de esta motocicleta es una responsabilidad importante.

Para ayudarle a tomar decisiones acertadas sobre seguridad, hemos provisto una serie de procedimientos de operación y otra información en etiquetas y en este manual. Esta información le alerta sobre peligros potenciales que podrían herirle a usted o a otras personas.

Por supuesto, no es práctico o posible alertarle sobre todos los peligros asociados con la utilización o el mantenimiento de la motocicleta. Usted deberá tomar decisiones utilizando el buen sentido común.

La información de seguridad importante podrá encontrarla en una variedad de formas, incluyendo:

- **Etiquetas de seguridad** — en la motocicleta.
- **Mensajes de seguridad** — precedidos de un símbolo de aviso de seguridad  y de una de las tres palabras de alerta siguientes:
PELIGRO, ADVERTENCIA, o PRECAUCIÓN.

Estas palabras de alerta significan:





07/01/08 14:30:49 35MEJ620_007



PELIGRO

Usted **PERDERÁ LA VIDA** o **SE LESIONARÁ GRAVEMENTE** si no sigue las instrucciones.

ADVERTENCIA



Usted **PODRÁ PERDER LA VIDA** o **LESIONARSE GRAVEMENTE** si no sigue las instrucciones.

PRECAUCION

Usted **PODRÁ LESIONARSE** si no sigue las instrucciones.

- **Encabezamientos de seguridad** — tales como Notas importantes de seguridad o Precauciones importantes de seguridad.
- **Sección de seguridad** — tal como Seguridad en motocicleta.
- **Instrucciones** — cómo utilizar la motocicleta de forma correcta y segura.

Este manual contiene en su totalidad información importante de seguridad — léalo detenidamente.





OPERACIÓN

Página

1 SEGURIDAD DE LA MOTOCICLETA

- 1 INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
- 2 VESTIMENTA DE SEGURIDAD
- 4 LÍMITES DE CARGA Y DIRECTRICES

8 UBICACIÓN DE LAS PIEZAS

- 14 INSTRUMENTOS E INDICADORES

47 COMPONENTES PRINCIPALES

(Información que usted necesita para utilizar esta motocicleta)


- 47 SUSPENSIÓN
- 51 POSICIÓN DEL MANILLAR
- 52 FRENOS
- 55 EMBRAGUE
- 57 REFRIGERANTE
- 59 COMBUSTIBLE
- 62 ACEITE DEL MOTOR
- 63 NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE

Página

69 COMPONENTES

INDIVIDUALES ESENCIALES

- 69 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
- 70 LLAVES
- 72 SISTEMA DE INMOVILIZACION (HISS)
- 75 CONTROLES DEL MANILLAR DERECHO
- 77 CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO





Página

78 CARACTERÍSTICAS



(No son necesarias para el funcionamiento)

- 78 BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN
- 79 ASIENTO
- 80 PORTACASCOS
- 81 BOLSA DE DOCUMENTOS
- 82 COMPARTIMIENTO CENTRAL
- 83 COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE PARA EL CIERRE ANTIRROBO EN FORMA DE U
- 84 COMPARTIMIENTO DERECHO
- 85 COMPARTIMIENTO IZQUIERDO
- 86 TAPA LATERAL
- 87 CARENAJE INFERIOR
- 88 CARENADO DEL LADO IZQUIERDO
- 89 POSICIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
- 91 AJUSTE VERTICAL DEL ENFOQUE DEL FARO DELANTERO
- 92 RETENEDOR

Página

93 OPERACIÓN

- 93 INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR
- 95 PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
- 100 RODAJE
- 101 CONDUCCIÓN
- 103 FRENADO
- 106 ESTACIONAMIENTO
- 107 SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS





MANTENIMIENTO

Página

108 MANTENIMIENTO

- 108 LA IMPORTANCIA DEL
MANTENIMIENTO
- 109 SEGURIDAD EN EL
MANTENIMIENTO
- 110 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- 111 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
- 114 JUEGO DE HERRAMIENTAS
- 115 NÚMEROS DE SERIE
- 116 ETIQUETA DE COLOR
- 117 ACEITE DEL MOTOR
- 123 RESPIRADERO DEL CÁRTER
- 125 BUJÍAS
- 128 FUNCIONAMIENTO DEL
ACELERADOR
- 129 RALENTÍ
- 130 REFRIGERANTE
- 131 FILTRO DE AIRE
- 132 CADENA DE TRANSMISIÓN
- 139 CORREDERA DE LA CADENA DE
IMPULSIÓN
- 140 INSPECCIÓN DE LA SUSPENSION
DELANTERA Y TRASERA
- 141 SOPORTE LATERAL
- 142 DESMONTAJE DE RUEDAS
- 148 DESGASTE DE PASTILLAS DEL
FRENO

Página

- 150 BATERÍA
- 153 CAMBIO DE FUSIBLE
- 156 AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA
LUZ DEL FRENO
- 157 REEMPLAZO DE LA BOMBILLA


164 LIMPIEZA

168 GUÍA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA

- 168 PARA GUARDARLA
- 170 PARA VOLVER A UTILIZAR
LA MOTOCICLETA

171 ESPECIFICACIONES

175 CONVERTIDORES CATALÍTICOS





SEGURIDAD DE LA MOTOCICLETA

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Su motocicleta puede ofrecerle muchos años de servicio y placer — si se responsabiliza de su propia seguridad y entiende los retos con los que se puede encontrar en la carretera.

Hay muchas cosas que usted puede hacer para protegerse cuando conduce. A lo largo de este manual encontrará muchas recomendaciones. A continuación se indican las consideradas más importantes.

Conduzca siempre con el casco puesto

Es un hecho probado: Los cascos reducen de manera significativa el número y la gravedad de las lesiones en la cabeza. Por consiguiente, póngase siempre el casco de motocicleta homologado y asegúrese de que el pasajero haga lo propio. También le recomendamos que utilice protección para los ojos, se ponga botas robustas, guantes y otros atuendos de protección (página 2).

Hágase fácil de ver en carretera

Algunos conductores no se percatan de las motocicletas porque no esperan encontrarlas. Para hacerse visible, póngase ropa brillante reflectora, sitúese en posición donde otros conductores puedan verlo, ponga el intermitente antes de girar o cambiar de línea, y utilice la bocina cuando sirva de ayuda para que otros se percaten de usted.

Conduzca dentro de sus límites

Otra de las principales causas de accidentes de motocicleta es el excederse en los límites. No conduzca nunca superando sus propias habilidades ni a mayor velocidad de lo que las condiciones seguras lo permitan. Recuerde que el alcohol, las drogas, la fatiga y la falta de atención pueden reducir de forma significativa su habilidad para tomar buenas decisiones y conducir con seguridad.





No beba y conduzca

Alcohol y conducción no son compatibles. Incluso solo un trago puede reducir la capacidad de respuesta en los continuos cambios de condiciones, y su tiempo en reaccionar empeorará con cada trago adicional. Por lo tanto, no beba y conduzca, y tampoco deje que sus amigos beban y conduzcan.

Mantenga la motocicleta en buenas condiciones

Para una conducción segura, es importante inspeccionar la motocicleta todos los días antes de conducirla y realizar todas las tareas de mantenimiento recomendadas. No exceda nunca los límites de carga, y utilice solamente los accesorios que hayan sido homologados por Honda para esta motocicleta. Consulte la página 4 para más detalles.

VESTIMENTA DE SEGURIDAD

Por su propia seguridad, le recomendamos encarecidamente que se ponga siempre un casco homologado, protección para los ojos, botas, guantes, pantalones largos, y una camisa de manga larga o chaqueta siempre que conduzca. Aunque una protección completa sea imposible, poniéndose la vestimenta apropiada podrá reducir las posibilidades de sufrir lesiones cuando conduzca.

A continuación se ofrecen algunas sugerencias para ayudarlo a escoger la vestimenta apropiada.

⚠ ADVERTENCIA

La no utilización del casco aumenta la posibilidad de sufrir lesiones de gravedad o incluso de perder la vida en caso de colisión.

Asegúrese de que tanto usted como el pasajero llevan siempre puesto el casco, protección para los ojos y otras indumentarias de protección cuando conduzca.





Cascos y protección de los ojos



El casco es la pieza más importante durante la conducción porque le ofrece la mejor protección posible contra las lesiones en la cabeza. El casco deberá encajar en su cabeza de forma confortable y segura. Un casco de color brillante puede hacerle más destacable en el tráfico, al igual que las bandas reflectoras.

Un casco de cara descubierta puede ofrecerle cierta protección, pero uno que la cubra completamente le ofrecerá aún más. Póngase siempre una pantalla facial o gafas de seguridad para proteger sus ojos y ayudarle a ver mejor.

Vestimenta adicional para conducción

Además del casco y de la protección para los ojos, también le recomendamos usar:

- Botas robustas con suela antideslizante para ayudarle a proteger sus pies y tobillos.
- Guantes de cuero para mantener sus manos calientes y ayudarle a prevenir ampollas, cortes, quemaduras y contusiones.
- Un traje o chaqueta de motociclista para su propia seguridad y buena protección. Las ropas de color brillante y reflectoras le ayudarán a ser más destacable en el tráfico. Asegúrese de evitar las ropas holgadas que puedan engancharse en cualquier parte de la motocicleta.





LÍMITES DE CARGA Y DIRECTRICES

La motocicleta ha sido diseñada para llevar el conductor y un pasajero. Cuando lleve un pasajero, podrá sentir algunas diferencias al acelerar y al frenar. Pero en tanto que conserve la motocicleta en buen estado de mantenimiento, con buenos neumáticos y frenos, podrá llevar cargas de forma segura dentro de los límites y recomendaciones.

Sin embargo, si excede el peso máximo permitido o si transporta carga mal equilibrada el manejo, el frenado y la estabilidad de la motocicleta podrán verse afectados seriamente. Los accesorios que no sean de Honda, las modificaciones no apropiadas, y la falta de mantenimiento también podrán reducir su margen de seguridad.

En las páginas siguientes se ofrece información más específica sobre la carga, accesorios y modificaciones.



Carga

El peso que ponga en la motocicleta, y cómo lo cargue, son factores de seguridad importantes. Siempre que conduzca con un pasajero o carga deberá tener en cuenta la siguiente información.

ADVERTENCIA

Una carga excesiva o incorrecta puede dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Observe siempre los límites de carga y otros consejos sobre la carga ofrecidos en este manual.





Límites de carga

A continuación se muestran los límites de carga para la motocicleta:

Capacidad máxima de carga:

188 kg

Incluye el peso de conductor, el del pasajero, y el de toda la carga y accesorios

Peso máximo de la carga:

27 kg

CB1300S/SA

El colocar demasiado peso en compartimientos de almacenamiento individual, también puede afectar la estabilidad y la maniobrabilidad. Por eso, asegúrese de mantenerlo dentro de los límites indicados a continuación:

Peso máximo:

en el compartimiento derecho

0,5 kg

en el compartimiento izquierdo

0,5 kg


El peso de los accesorios añadidos reducirá el peso de carga máximo permitido que puede transportar.

Consejos sobre la carga

La motocicleta ha sido concebida principalmente para transportar al conductor y a un pasajero. Cuando no lleve pasajero, podrá si lo desea amarrar una chaqueta u otros objetos pequeños en el asiento.

Si desea llevar más carga, pida consejo a su distribuidor Honda, y no se olvide de leer la información relacionada con los accesorios en la página 6.

Si carga la motocicleta de forma no apropiada se verán afectados la estabilidad y el manejo. Aunque la motocicleta esté correctamente cargada, cuando lleve carga deberá conducir a menos velocidad y nunca exceder los 130 km/h.





Siga estos consejos siempre que lleve a un pasajero o carga:

- Compruebe que ambos neumáticos estén adecuadamente inflados (página 63).
- Si cambia su carga normal, es posible que tenga que ajustar la suspensión delantera (página 47) y la suspensión trasera (página 49).
- Para evitar crear un riesgo de accidente a causa de objetos sueltos, antes de conducir asegúrese de que toda la carga esté atada de forma segura.
- Ponga el peso de la carga lo más cerca posible del centro de la motocicleta.
- Equilibre el peso de la carga de forma uniforme en ambos lados.

Accesorios y modificaciones

La modificación de la motocicleta o la utilización de accesorios que no sean de Honda podrán hacer que ésta resulte poco segura. Antes de considerar hacer modificaciones o utilizar accesorios que no sean de Honda, asegúrese de leer la siguiente información:

ADVERTENCIA

Los accesorios o modificaciones no apropiados pueden dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Siga todas las instrucciones de este manual del propietario relacionadas con los accesorios y modificaciones.



Accesorios

Le recomendamos encarecidamente que utilice exclusivamente accesorios genuinos de Honda, que han sido diseñados y sometidos a pruebas especialmente para su motocicleta. Dado que Honda no puede responder por otros accesorios, usted es personalmente responsable de la correcta selección, instalación, y uso de los accesorios que no sean de Honda. Solicite asistencia a su distribuidor y siga siempre estos consejos:


- Asegúrese de que el accesorio no reduce la distancia hasta el suelo o el ángulo de inclinación, ni limita el recorrido de la dirección, altera la posición de conducción o interfiere con la operación de cualquier control.
- Asegúrese de que el equipo eléctrico no exceda la capacidad del sistema eléctrico de la motocicleta (página 174). Un fusible fundido puede ocasionar una pérdida de luz o de potencia de en el motor.

- No enganche un remolque ni sidecar a la motocicleta. Esta motocicleta no ha sido diseñada para llevar estos accesorios, y su uso puede perjudicar seriamente al manejo de la misma.

Modificaciones


Le recomendamos encarecidamente que no quite nada del equipo original ni modifique la motocicleta de forma alguna que pueda cambiar su diseño o funcionamiento. Este tipo de cambios puede perjudicar seriamente al manejo, la estabilidad y el frenado de la motocicleta, haciendo que su conducción resulte poca segura.

El quitar o modificar las luces, silenciadores, sistema de control de emisiones u otras partes del equipamiento original también puede hacer de ella un vehículo ilegal.






UBICACIÓN DE LAS PIEZAS CB1300S/SA






UBICACIÓN DE LAS PIEZAS


CB1300/A






CB1300S/SA








CB1300/A









INSTRUMENTOS E INDICADORES

CB1300S/SA

Los indicadores están incluidos en el tablero de instrumentos. Sus funciones se describen en las tablas de las páginas siguientes.

- (1) Tacómetro
- (2) Zona roja del tacómetro
- (3) Medidor de combustible y reloj digital
- (4) Indicador de la señal de giro hacia la derecha
- (5) Botón de control derecho
- (6) Indicador de la señal de giro hacia la izquierda
- (7) Botón de control izquierdo
- (8) Visualizador de múltiples funciones
- (9) Indicador del sistema inmovilizador (HIS)
- (10) Indicador del sistema de frenos antienclavamiento (ABS) (CB1300SA)
- (11) Velocímetro
- (12) Lámpara indicadora de mal funcionamiento de PGM-FI (MIL)

- (13) Indicador de baja presión de aceite
- (14) Indicador de punto muerto
- (15) Indicador de la luz de carretera del faro
- (16) Indicador de alta temperatura del refrigerante






CB1300/A

Los indicadores están incluidos en el tablero de instrumentos. Sus funciones se describen en las tablas de las páginas siguientes.



- (1) Tacómetro
- (2) Zona roja del tacómetro
- (3) Medidor de combustible y reloj digital
- (4) Indicador de la señal de giro hacia la derecha
- (5) Botón de control derecho
- (6) Indicador de la señal de giro hacia la izquierda
- (7) Botón de control izquierdo
- (8) Visualizador de múltiples funciones
- (9) Indicador del sistema inmovilizador (HIS)
- (10) Indicador del sistema de frenos antienclavamiento (ABS) (CB1300A)
- (11) Velocímetro
- (12) Lámpara indicadora de mal funcionamiento de PGM-FI (MIL)

- (13) Indicador de baja presión de aceite
- (14) Indicador de punto muerto
- (15) Indicador de la luz de carretera del faro
- (16) Indicador de alta temperatura del refrigerante







(N.º de ref.) Descripción	Función
(1) Tacómetro	Muestra las revoluciones por minuto del motor. La aguja del tacómetro oscilará hasta la escala máxima del dial una vez cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON.
(2) Zona roja del tacómetro	No permita nunca que la aguja del tacómetro entre en la zona roja, incluso después de haber hecho el rodaje al motor. NOTA Si hace funcionar el motor más allá de la velocidad máxima recomendada del motor (principio de la zona roja del cuentarrevoluciones) se puede dañar el motor.
(3) Medidor de combustible y reloj digital	Muestra aproximadamente la cantidad de combustible disponible (página 43). Muestra la hora y los minutos (página 45).







(N.º de ref.) Descripción	Función
(4) Indicador de intermitente derecho (verde)	Parpadea cuando se utiliza el intermitente derecho.
(5) Botón de control derecho	Utilice este botón para los fines siguientes. • Para seleccionar el modo de visualización • Para iniciar y pausar el cronómetro • Para ajustar la fecha programada • Para ajustar la cuenta regresiva del kilometraje







(N.º de ref.) Descripción	Función
(6) Indicador de intermitente izquierdo (verde)	Parpadea cuando se utiliza el intermitente izquierdo.
(7) Botón de control izquierdo	Utilice este botón para los fines siguientes. • Para ajustar la hora • Para seleccionar el modo de visualización • Para reponer el medidor de viaje • Para ajustar la fecha programada • Para ajustar la cuenta regresiva del kilometraje • Para cambiar el parpadeo del indicador del sistema inmovilizador (HIS)







(N.º de ref.) Descripción	Función
(8) Visualizador de múltiples funciones (Modo de visualización 1)	El visualizador incluye las siguientes funciones; Este visualizador muestra la visualización inicial (página 25).
Cuentakilómetros totalizador	Muestra los kilómetros acumulados (página 27).
Medidor de viajes 1 y 2	Muestra los kilómetros por viaje (página 27).
Medidor de la temperatura del aire	Muestra la temperatura del aire (página 29).
Indicador de la temperatura del refrigerante	Muestra la temperatura del refrigerante (página 30).







(N.º de ref.) Descripción	Función
(8) Visualizador de múltiples funciones (Modo de visualización 2)	El visualizador incluye las siguientes funciones; Este visualizador muestra la visualización inicial (página 25).
DAYS	Muestra la fecha programada (página 32).
Cronómetro	Muestra el cronómetro (página 35).
Cuenta regresiva del kilometraje	Muestra el kilometraje de substracción (página 37).
TODAY	Muestra los días y el kilometraje actuales (página 40).







(N.º de ref.) Descripción	Función
(9) Sistema inmovilizador Indicador (HIS) (rojo)	Este indicador se enciende durante unos pocos segundos cuando el interruptor de encendido es puesto en ON y el interruptor de parada del motor están en  (RUN). Luego se apagará si se ha insertado la llave con la codificación correcta. Si se ha insertado una llave de codificación incorrecta, el indicador se mantendrá encendido y el motor no se pondrá en marcha (página 72). Cuando la función de parpadeo de este indicador esté activada y el interruptor de encendido esté en OFF, seguirá parpadeando durante 24 horas (página 73).
(10) Piloto del sistema de frenos antibloqueo (ABS) (rojo) (CB1300A/SA)	Esta luz normalmente se enciende cuando se gira el encendido a la posición ON, y se apaga después de haber circulado con la motocicleta a una velocidad superior a los 10 km/h. Si hay algún problema con el sistema de frenos antienclavamiento, parpadea esta luz y permanece encendida (página 104).







(N.º de ref.) Descripción	Función
(11) Velocímetro	Muestra la velocidad de conducción. La velocidad se indica en kilómetros por hora (km/h) y/o millas por hora (mph), dependiendo del modelo. La aguja del velocímetro oscilará hasta la escala máxima del dial una vez cuando el interruptor de encendido sea puesto en la posición ON.
(12) Lámpara indicadora de mal funcionamiento de PGM-FI (MIL) (roja)	Se enciende cuando hay alguna anomalía en el sistema PGM-FI (Inyección Programada de Combustible). También deberá encenderse durante unos pocos segundos y luego apagarse cuando el interruptor de encendido se ponga en ON y el interruptor de parada del motor esté en  (RUN). Si se enciende en cualquier otro momento, reduzca la velocidad y lleve la motocicleta a su concesionario Honda tan pronto como sea posible.







(N.º de ref.) Descripción	Función
(13) Indicador de presión baja de aceite (rojo)	Se enciende cuando la presión de aceite del motor está por debajo de la gama de operación normal. Se deberá encender cuando el interruptor de encendido está en ON y el motor parado. Se deberá apagar cuando se arranca el motor, excepto parpadeo ocasional en o cerca de velocidad al ralenti cuando el motor está caliente. NOTA El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese serias averías.
(14) Indicador de punto muerto (verde)	Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto.
(15) Indicador de luz de carretera (azul)	Se enciende cuando está encendida la luz larga del faro.





(N.º de ref.) Descripción	Función
(16) Indicador de alta temperatura del refrigerante (rojo)	Se enciende cuando la temperatura del refrigerante es superior a la especificada. Si el indicador se enciende mientras está conduciendo, pare el motor y compruebe el nivel del refrigerante en el depósito de reserva. Lea las páginas 57 y 58 y no utilice la motocicleta hasta haber corregido el problema. NOTA Si se excede la temperatura máxima de funcionamiento podrían producirse serias averías en el motor.





Visualización inicial

Cuando el interruptor de arranque está en ON, la visualización mostrará temporalmente todos los modos y segmentos digitales de forma que usted pueda comprobar que el visualizador de cristal líquido está funcionando correctamente.



El reloj digital, el cuentakilómetros de viajes, DAYS y TODAY se repondrán si se desconecta la batería.

(1)



(2)

- (1) Visualizador de múltiples funciones
- (2) Medidor de combustible y reloj digital





Visualizador de múltiples funciones

Hay dos modos de visualización: El modo de visualización 1 y el modo de visualización 2.

El modo de visualización de múltiples funciones 1 incluye las funciones siguientes:

Cuentakilómetros

Totalizador parcial

Medidor de la temperatura del aire

Medidor de la temperatura del refrigerante

El modo de visualización de múltiples funciones 2 incluye las funciones siguientes:


DAYS

Cronómetro



Cuenta regresiva del kilometraje

TODAY

Para cambiar entre el modo de visualización 1 y el modo de visualización 2, presione el botón de control izquierdo (2) y, mientras lo mantiene presionado, presione y mantenga presionado el botón de control derecho (3) durante más de 2 segundos.



- (1) Visualizador de múltiples funciones
- (2) Botón de control izquierdo
- (3) Botón de control derecho






**Cuentakilómetros/cuentakilómetros de viajes/
medidor de la temperatura del aire/medidor de la
temperatura del refrigerante (modo de visualización
1)**

El modo de visualización 1 tiene cuatro
funciones: cuentakilómetros, cuentakilómetros
de viajes, medidor de la temperatura del aire y
temperatura del refrigerante.

Presione el botón de control izquierdo (1) para
seleccionar el modo “ODO” (cuentakilómetros),
“TRIP 1” (cuentakilómetros de viajes 1), “TRIP 2”
(cuentakilómetros de viajes 2), “medidor de la
temperatura del aire” y “TEMP” (temperatura del
refrigerante).


Modelo ED/EK/F/U/BR: Indicación del
cuentakilómetros y del cuentakilómetros de
viajes en kilómetros.

Modelo E: Indicación del cuentakilómetros y del
cuentakilómetros de viajes en millas.



(1) Botón de control izquierdo


ODO



TRIP1




TRIP2



Temperatura
del aire



TEMP








07/01/08 14:34:32 35MEJ620_038



Para reponer el cuentakilómetros de viajes, presione y mantenga presionado el botón de control izquierdo durante más de 2 segundos cuando el visualizador esté en el modo "TRIP".






Medidor de la temperatura del aire

El medidor de la temperatura del aire (1) muestra digitalmente la temperatura del aire. Para seleccionar el modo de la temperatura del aire, presione el botón de control izquierdo (2).



Visualización de la temperatura

Inferior a -10°C	Se visualiza “— —”.
Entre -10°C y 50°C	Se indica la temperatura real del aire.
Superior a 50°C	La visualización permanece en “ 50°C ”.

El sensor de temperatura está ubicado en el medidor. Por lo tanto, la indicación de la temperatura puede verse afectada por el calor reflejado desde la superficie de la carretera, por el calor del motor, y por los gases de escape del tráfico circundante. Esto puede hacer que la indicación de la temperatura no sea la correcta cuando su velocidad sea inferior a 30 km/h.



- (1) Medidor de la temperatura del aire
(2) Botón de control izquierdo






Medidor de la temperatura del refrigerante

El medidor de la temperatura del refrigerante (1) muestra la temperatura del refrigerante digitalmente.

Visualización de la temperatura

Inferior a 34° C	Se visualiza “— —”.
Entre 35° C y 131° C	Se indica la temperatura real del refrigerante.
Superior a 132° C	La visualización permanece en “132° C”.



(1) Medidor de la temperatura del refrigerante


Indicación de recalentamiento

Cuando la temperatura del refrigerante alcanza los 122° C, la visualización comienza a parpadear y se enciende el indicador de alta temperatura del refrigerante (2).

En este caso, pare el motor y compruebe el nivel del refrigerante en el depósito de reserva. Lea las páginas 57 — 58 y no conduzca la motocicleta hasta haber solucionado el problema.

NOTA

Si se excede la temperatura máxima de funcionamiento podrían producirse serias averías en el motor.



(2) Indicador de alta temperatura del refrigerante






**DAYS/cronómetro/cuenta regresiva del kilometraje
/TODAY (modo de visualización 2)**


El modo de visualización 2 tiene cuatro funciones: DAYS (días), cronómetro, cuenta regresiva del kilometraje y TODAY (hoy).

Presione el botón de control izquierdo (1) para seleccionar "DAYS", "cronómetro", "cuenta regresiva del kilometraje", y "TODAY".



(1) Botón de control izquierdo


DAYS






Cronómetro



Cuenta regresiva
del kilometraje



TODAY






DAYS

DAYS le permite efectuar la cuenta regresiva hasta una fecha futura programada. Hay tres modos de visualización,

Hasta la fecha programada:

- Se visualizan los días que quedan hasta la fecha programada.



(1)

- (1) Visualización de los días (DAYS)
(2) Marca del icono

Fecha programada o después de la fecha programada:



- Se visualiza “0” y se enciende la marca del icono (2).

(2)



Sin ajuste:


- Se visualiza “ - - - - - ”.








Para ajustar la fecha programada:

1. Ponga el interruptor de arranque en ON.
2. Seleccione el modo de DAYS.
3. Presione el botón de control izquierdo (1) durante más de 2 segundos. El visualizador se establecerá en el modo de ajuste con la visualización del año parpadeando.
4. Para ajustar el año, presione el botón de control derecho (2) hasta que aparezca el año deseado.
 - Ajuste rápido — presione y mantenga presionado el botón de control derecho hasta que aparezca el año deseado.
 - Si se ajusta “-” mientras se ajusta el año, la fecha programada no se ajustará.
5. Presione el botón de control izquierdo cuando aparezca en la visualización el año deseado. Parpadeará la visualización del mes.



- (1) Botón de control izquierdo
(2) Botón de control derecho







6. Repita los pasos 4 y 5 para el mes y el día.

Si se desconecta el interruptor de encendido o no se efectúa ninguna operación durante 5 segundos durante el modo de ajuste, se efectuará la reposición de la fecha ajustada.

Cuando se desconecta el terminal de la batería:

- Si se ha ajustado la fecha programada, “0” parpadeará y se encenderá la marca del icono.
- Si la fecha programada no está ajustada, se visualizará “ - - - - - ”.






Cronómetro

El cronómetro contará las horas, los minutos, y los segundos.

Margen de medición del cronómetro:

Después de contar 9 horas, 59 minutos, y 59,9 segundos, volverá a 0 horas, 0 minutos, y 00,0 segundos y seguirá contando.

(1)



(1) Cronómetro

(2) Botón de control derecho


Forma de medir el tiempo

1. Seleccione el modo del cronómetro.
2. Para efectuar la medición, presione el botón de control derecho (2). Mientras se efectúa la medición, presione el botón de control derecho para pausarla y presiónelo de nuevo para reanudarla.


START



(2)



PAUSE





Reposición (RESET) del cronómetro:

Presione y mantenga presionado el botón de control izquierdo (1) durante más de 2 segundos cuando el cronómetro esté pausado.


PAUSE





RESET



(1)



(1) Botón de control izquierdo






Cuenta regresiva del kilometraje

En este modo, el kilometraje se subtrae del valor preajustado. Cuando el kilometraje excede el valor preajustado, el número parpadeará.





Forma de ajustar la distancia:

1. Ponga el interruptor de arranque en ON.
2. Seleccione la cuenta regresiva del kilometraje.
3. Presione y mantenga presionado el botón de control izquierdo (2) durante más de 2 segundos.
 - La visualización cambiará al modo de la distancia ajustada o se repondrá al ajuste inicial. Vea el ejemplo de la página siguiente.




- (1) Visualización de la cuenta regresiva del kilometraje
(2) Botón de control izquierdo
(3) Botón de control derecho






Ejemplo



- Si ajusta el kilometraje del viaje, y luego efectúa la reposición antes de completar la distancia ajustada, el modo de viajes con substracción se repondrá al ajuste inicial.
- Si ajusta el modo de viajes con substracción y no viaja, tendrá que reintroducir la distancia del viaje.



Efectúe la reposición al ajuste inicial.



Cambie al modo de la distancia ajustada.






4. Se visualiza el número preajustado y parpadea el tercer dígito.



6. Presione el botón de control izquierdo cuando aparezca en la visualización el número deseado. Parpadeará el segundo dígito.



5. Para ajustar el tercer dígito, presione el botón de control derecho (3) hasta que aparezca el tercer dígito deseado.

- Ajuste rápido — presione y mantenga presionado el botón de control derecho hasta que aparezca el tercer dígito deseado.


7. Repita los pasos 5 y 6 para los dígitos segundo y primero.

Si se desconecta el interruptor de encendido o no se efectúa ninguna operación durante 5 segundos durante el modo de ajuste, se efectuará la reposición de los dígitos ajustados.



TODAY

Muestra la fecha actual durante 5 segundos y luego muestra el kilometraje de hoy.




- (1) Visualización de hoy (TODAY)
- (2) Fecha actual
- (3) Kilometraje de hoy

40

Forma de ajustar la fecha:

1. Ponga el interruptor de arranque en ON.
2. Seleccione el modo de TODAY.
3. Durante la visualización de la fecha actual (durante 5 segundos), presione y mantenga presionado el botón de control derecho (4) durante más de 2 segundos. Parpadeará la visualización del año.



- (4) Botón de control derecho
- (5) Botón de control izquierdo



4. Para ajustar el año, presione el botón de control derecho (4) hasta que aparezca el año deseado.

- Ajuste rápido — presione y mantenga presionado el botón de control derecho hasta que aparezca el año deseado.

5. Presione el botón de control izquierdo cuando aparezca en la visualización el año deseado. Parpadeará la visualización del mes.





7. Después de haber terminado el ajuste de la fecha, cambie al modo de ajuste del reloj digital. Para ajustar el reloj digital. Consulte la página 45.

Si se desconecta el interruptor de encendido o no se efectúa ninguna operación durante 5 segundos durante el modo de ajuste, se efectuará la reposición de la fecha ajustada.

El kilometraje se repondrá a "0.0" y la fecha actual se repondrá a "000101 AM 1:00" si se desconecta el terminal de la batería.


6. Repita los pasos 5 y 6 para el mes y el día.







Medidor de combustible y reloj digital

El visualizador del medidor de combustible y del reloj digital (1) incluye el visualizador de cristal líquido del medidor de combustible (2) y el reloj digital (3).



- (1) Medidor de combustible y reloj digital
- (2) Visualización del indicador de combustible
- (3) Reloj digital





Indicador de combustible



El visualizador de cristal líquido del medidor de la gasolina (1) muestra aproximadamente el suministro de gasolina disponible en una visualización graduada. Cuando se enciende el segmento F (2), la capacidad del depósito de gasolina incluyendo las reservas es:

21,0 l

Cuando parpadee la visualización como se muestra en la ilustración. El nivel de gasolina será bajo y usted deberá llenar el depósito tan pronto como sea posible.

La cantidad aproximada de gasolina que queda en el depósito con el automóvil en posición horizontal es:

4,0 l



- (1) Visualización del indicador de combustible
(2) Segmento F








Indicación de falla del medidor de combustible:

Cuando se produce algún error en el sistema de combustible, los indicadores del medidor de combustible lo indican como se muestra en la ilustración.

En este caso, consulte a su concesionario Honda tan pronto como sea posible.






Reloj digital



El reloj digital mostrará las horas y los minutos hasta 12:59 con “AM” y “PM”.

Para ajustar la hora, realice lo siguiente:

1. Ponga el interruptor de arranque en ON.
2. Presione y mantenga presionado el botón de control derecho (1) durante más de 2 segundos. El reloj se establecerá en el modo de ajuste con el visualizador parpadeando.
 - Cuando tenga en la visualización la fecha actual de TODAY o el cronómetro, no podrá seleccionar el modo de ajuste.
3. Para ajustar las horas, presione el botón de control derecho hasta que se visualicen la hora y el símbolo de AM/PM deseados.
 - Ajuste rápido — Presione y mantenga presionado el botón de control derecho hasta que aparezca la hora deseada.
4. Presione el botón de control izquierdo (2) cuando la visualización llegue a la hora deseada. Parpadeará la visualización de los minutos.



- (1) Botón de control derecho
(2) Botón de control izquierdo





07/01/08 14:36:32 35MEJ620_056





5. Para ajustar los minutos, presione el botón de control derecho hasta que aparezcan los minutos deseados.

- Ajuste rápido — Presione y mantenga presionado el botón de control derecho hasta que aparezcan los minutos deseados.

6. Presione el botón de control izquierdo cuando la visualización llegue a los minutos deseados. La visualización dejará de parpadear.

Si se desconecta el interruptor de encendido o no se efectúa ninguna operación durante 5 segundos durante el modo de ajuste, se efectuará la reposición del reloj.

El reloj se repondrá a la 1:00 AM si se desconecta la batería.





COMPONENTES PRINCIPALES

(Información que usted necesita para utilizar esta motocicleta)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera

Carga previa del resorte:

Ajuste la precarga del muelle girando el ajustador de precarga (1) con la llave de 14×17 mm facilitada en el juego de herramientas.

Asegúrese de que ambas horquillas estén ajustadas en la misma posición.

Para reducir (ablandar) :


Gire el ajustador a la izquierda hacia la posición SOFT para cargas ligeras y carreteras lisas en buenas condiciones.

Para aumentar (endurecer) :


Gire el ajustador a la derecha hacia la posición HARD para conseguir una monta más firme y para carreteras en condiciones difíciles.

Posición normal:

Para volver a la posición estándar, gire los reguladores hasta que la cuarta ranura desde la parte superior quede alineada con la superficie superior de los tapones de la horquilla.



(1) Regulador de precarga





Amortiguación rebote:

Para reducir (ablandar) :


Gire el ajustador a la izquierda hacia la posición SOFT para cargas ligeras y carreteras lisas en buenas condiciones.

Para aumentar (endurecer) :



Gire el ajustador a la derecha hacia la posición HARD para conseguir una monta más firme y para carreteras en condiciones difíciles.

Para ajustar el ajustador en la posición normal, proceda como sigue :

1. Gire el regulador de amortiguación (1) hacia la derecha a tope (hasta que se asiente ligeramente). Este es el ajuste duro completo.
2. El regulador estará puesto en la posición estándar cuando esté girado hacia la izquierda 1,5 vuelta.
3. Asegúrese de que ambas horquillas estén ajustadas en la misma posición.



(1) Regulador de amortiguación





Suspensión trasera

Amortiguación rebote:

Para reducir (SOFT) :


Gire el ajustador hacia la posición SOFT (S) para cargas ligeras y carreteras lisas en buen estado.

Para aumentar (HARD) :


Gire el ajustador hacia la posición HARD (H) para conseguir una marcha más firme y para carreteras en mal estado.

Para ajustar el ajustador en la posición normal, proceda como sigue :

1. Gire el ajustador de la amortiguación (1) hacia HARD (duro) hasta que no pueda girar más. Éste es el ajuste de mayor dureza.
2. El ajustador se ajusta en la posición estándar cuando se gira el ajustador aproximadamente 10 clics hacia SOFT (blando).



(1) Regulador de amortiguación





Carga previa del resorte:

Cada amortiguador (1) tiene 5 posiciones de ajuste para diferentes cargas o condiciones de marcha.

Emplee una llave de pasadores (2) y una barra de extensión (3) para ajustar los amortiguadores traseros.

Ajuste siempre la posición del amortiguador en secuencia (1-2-3-4-5 ó 5-4-3-2-1).


Si intenta ajustarla directamente de 1 a 5 o de 5 a 1, podría dañar el amortiguador.

La posición 1 es para cargas ligeras y condiciones de carreteras uniformes. Las posiciones 3 a 5 incrementan la carga previa del resorte para obtener una suspensión trasera más dura, y pueden utilizarse cuando la motocicleta va muy cargada. Asegúrese de ajustar ambos amortiguadores a la misma posición.

Posición estándar: 2

El conjunto de la suspensión trasera incluye una unidad de amortiguación que contiene gas nitrógeno a alta presión. No intente desarmar ni de hacer usted el mantenimiento al amortiguador porque no puede volverse a montar y debe ser sustituido por otro cuando se gasta. Su puesta

fuera de servicio deberá ser realizada solamente por el concesionario Honda. Las instrucciones ofrecidas en este manual del propietario sólo sirven para hacer los ajustes en el conjunto de la suspensión.



- (1) Amortiguador
- (2) Llave de gancho
- (3) Barra de extensión





07/01/08 14:37:01 35MEJ620_061





POSICIÓN DEL MANILLAR

CB1300/A

La posición del manillar puede ajustarse según las preferencias del conductor.

El servicio deberá realizarlo su concesionario Honda.





FRENOS

Ambos frenos, delantero y trasero, son del tipo de discos hidráulicos.

Al desgastarse las pastillas del freno, el nivel del líquido de frenos disminuye.

Usted no tiene que realizar ajuste alguno, sin embargo, el nivel del líquido y el desgaste de las pastillas debe inspeccionarse periódicamente. El sistema debe inspeccionarse frecuentemente para asegurarse que no haya fugas de líquido. Si el juego libre de la palanca de control o del pedal del freno fuese excesivo y las pastillas del freno no estuviesen desgastadas más allá del límite recomendado (página 148), existe probablemente aire en el sistema del freno y éste deberá purgarse. Póngase en contacto con el concesionario de Honda para realizar este trabajo.


Nivel del fluido del freno delantero:

Con la motocicleta en posición vertical, compruebe el nivel del líquido. Éste deberá estar por encima de la marca de nivel inferior “LOWER” (1). Si el nivel está a la altura o por debajo de la marca de nivel inferior “LOWER” (1), inspeccione las pastillas del freno para ver si están desgastadas (página 148).


52

Si las pastillas del freno están desgastadas habrá que sustituirlas. Si no están desgastadas, haga que le inspeccionen el motor para ver si tiene fugas.

El líquido de frenos recomendado es Honda DOT 4 de una lata sellada, o uno equivalente.



(1) Marca de nivel inferior (LOWER)






Nivel del fluido del freno trasero:

La distancia entre la punta de la palanca del freno (1) y la empuñadura puede ajustarse girando el mando del ajustador (2) mientras se empuja la palanca hacia delante.

Alinee los números (3) del mando del ajustador con la marca de referencia (4).


Aplique el freno varias veces y compruebe si la rueda gira libremente al soltar la palanca del freno.



- (1) Palanca del freno (3) Números
(2) Dial del regulador (4) Marca de referencia

Otras comprobaciones:

Asegúrese que no existan fugas de líquido. Compruebe las mangueras y accesorios por si tuviesen deterioros o grietas.






Nivel del fluido del freno trasero:


Con la motocicleta en posición vertical, compruebe el nivel del fluido. Éste deberá estar entre las marcas de nivel superior “UPPER” (1) e inferior “LOWER” (2). Si el nivel está a la altura o por debajo de la marca de nivel inferior “LOWER” (2), inspeccione las pastillas del freno para ver si están desgastadas (página 149).

Si las pastillas del freno están desgastadas habrá que sustituirlas. Si no están desgastadas, haga que le inspeccionen el motor para ver si tiene fugas.

El líquido de frenos recomendado es Honda DOT 4 de una lata sellada, o uno equivalente.



- (1) Marca de nivel superior (UPPER)
- (2) Marca de nivel inferior (LOWER)





EMBRAGUE

Esta motocicleta tiene un embrague de accionamiento hidráulico. No es necesario efectuar ningún ajuste, pero debe inspeccionarse periódicamente el sistema del embrague para comprobar el nivel del líquido y cerciorarse de que no haya fugas.


Si la motocicleta avanza lentamente o se cala al engranarla, o si el embrague patina, haciendo que la aceleración se retrase con relación a la velocidad del motor, esto se deberá probablemente a la existencia de aire en el sistema de embrague y deberá sangrarse. Para realizar este servicio, consulte a su concesionario Honda.

Nivel de líquido:



Compruebe si el nivel del líquido se encuentra sobre la marca de nivel LOWER (1) estando la motocicleta en posición vertical. Si el nivel del líquido se encuentra por debajo de la línea de nivel inferior será que existen fugas de líquido. Póngase en contacto con su concesionario Honda.

Otras comprobaciones:

Asegúrese que no existan fugas de líquido. Compruebe las mangueras y accesorios por si tuviesen deterioros o grietas.



(1) Marca de nivel inferior (LOWER)






Palanca del embrague:



La distancia entre la punta de la palanca de embrague (1) y la empuñadura puede ajustarse girando el mando del ajustador (2).

Gire el mando del ajustador mientras empuja la palanca del embrague hacia delante.

Alinee los números (3) del mando del ajustador con la marca de referencia (4).



- (1) Palanca del embrague
- (2) Dial del regulador
- (3) Números
- (4) Marca de referencia





REFRIGERANTE

Recomendaciones sobre el refrigerante



El propietario debe mantener el nivel correcto del refrigerante para evitar la congelación, el sobrecalentamiento y la corrosión. Utilice solamente anticongelante de glicol etilénico de alta calidad que contenga inhibidores de protección contra la corrosión específicamente recomendados para ser utilizados en motores de aluminio. (CONSULTE LA ETIQUETA DEL RECIPIENTE DE ANTICONGELANTE).

Utilice agua potable de bajo contenido mineral o agua destilada como parte de la solución anticongelante. El agua con alto contenido mineral o sal puede dañar el motor de aluminio.

La utilización de refrigerante con inhibidores de silicato puede causar un desgaste prematuro en los sellos de la bomba de agua u obstrucciones en los pasajes del radiador.

La utilización del agua del grifo puede causar daños en el motor.

Honda suministra una solución del 50/50 de anticongelante y agua con esta motocicleta. Esta solución de refrigerante es la más adecuada para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento, y ofrece además una buena protección contra la corrosión. Una concentración alta de anticongelante disminuye el rendimiento del sistema de enfriamiento y sólo se recomienda cuando sea necesaria una mayor protección contra la congelación. Una concentración de menos del 40/60 (40% de anticongelante) no ofrecerá la protección apropiada contra la corrosión. Durante temperaturas de congelación, compruebe con frecuencia el sistema de enfriamiento y añada una concentración mayor de anticongelante (un máximo del 60% de anticongelante) si fuese necesario.






Inspección

El tanque de reserva está detrás del bastidor.


Compruebe el nivel del refrigerante en el depósito de reserva (1) mientras el motor se encuentra a la temperatura normal de funcionamiento y el escúter en posición vertical. Si el nivel del refrigerante se encuentra por debajo de la marca de nivel LOWER (2), quite la tapa del depósito de reserva (3) y añada la mezcla de refrigerante hasta que éste alcance la marca de nivel UPPER (4). Añada refrigerante al depósito de reserva.

No intente añadir refrigerante quitando la tapa del radiador.

Si el depósito de reserva estuviese vacío, o si la pérdida de refrigerante fuese excesiva, compruebe si existen fugas y póngase en contacto con su concesionario Honda para realizar reparaciones.



- (1) Depósito de reserva
- (2) Marca de nivel inferior (LOWER)
- (3) Tapa del depósito de reserva
- (4) Marca de nivel superior (UPPER)





COMBUSTIBLE

Depósito de combustible

La capacidad del depósito de combustible, incluida la reserva es de:

21,0 l

Para abrir la tapa de rellenado de combustible (1), inserte la llave de encendido (2) y gírela hacia la derecha. La tapa se levantará sobre su bisagra.

No llene demasiado el tanque. El combustible no deberá llegar al cuello de llenado (3).


Después de haber rellenado con combustible, cierre la tapa de rellenado, empuje la tapa en el cuello del orificio de rellenado hasta que chasquee y quede bloqueada. Extraiga la llave.



ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Manejando el combustible se podrá quemar o lesionar gravemente.

- Pare el motor y mantenga el calor, las chispas y las llamas alejadas.
- Reposte solamente en exteriores.
- Limpie inmediatamente el combustible derramado.



- (1) Tapa de rellenado de combustible
(2) Llave de contacto
(3) Boca orificio de relleno





07/01/08 14:37:51 35MEJ620_070





Utilice combustible sin plomo de 91 octanos o más.

El empleo de gasolina con plomo ocasionará un desgaste prematuro del convertidor catalítico.

NOTA

Si se produjesen golpes del encendido o detonaciones a velocidades estables del motor bajo cargas normales, cambie a otra marca de gasolina. Si los golpes del encendido o las detonaciones persisten, póngase en contacto con su concesionario Honda. De lo contrario, esto lo consideraremos como una mala utilización, y los daños causados por una mala utilización no están cubiertos por la garantía limitada de Honda.







Gasolina con alcohol

Si decide utilizar gasolina con alcohol (gasohol), asegúrese que el octanaje sea al menos tan alto como el recomendado por Honda. Existen dos tipos de “gasohol”: uno que contiene etanol y otro que contiene metanol. No utilice gasohol con más del 10 % de etanol. No utilice tampoco gasolina que contenga metanol (alcohol metílico o de madera) sin tener disolventes e inhibidores contra la corrosión. No utilice nunca gasolina con más del 5 % de metanol, incluso cuando ésta tenga disolventes e inhibidores contra la corrosión.

Los daños en el sistema de combustible o las problemas de rendimiento del motor debido a la utilización de combustibles que contengan alcohol no están cubiertos por la garantía. Honda no puede aprobar la utilización de combustibles con metanol porque no dispone de pruebas que demuestren su idoneidad.

Antes de adquirir combustible de una gasolinera desconocida, compruebe si el combustible tiene alcohol. Si lo tuviese, asegúrese del tipo y porcentaje de alcohol utilizado. Si notase algún síntoma de funcionamiento inapropiado cuando utiliza gasolina con alcohol, o una que usted cree que tiene alcohol, cambie la gasolina por otra que usted sepa que no tiene alcohol.





ACEITE DEL MOTOR

Comprobación del nivel de aceite del motor

Compruebe el nivel de aceite del motor cada día antes de conducir la motocicleta.

El nivel debe mantenerse entre las marcas de nivel superior (1) e inferior (2) en la ventanilla de inspección (3).

1. Ponga en marcha el motor y déjelo al ralentí durante 3 a 5 minutos. Asegúrese de que se apaga el indicador de la presión del aceite. Si la luz del indicador queda encendida, pare inmediatamente el motor.

2. Pare el motor y sostenga la motocicleta en posición vertical sobre un piso firme y nivelado.

(Sólo el tipo BR)

Pare el motor y sostenga la motocicleta en su soporte central en un piso firme y nivelado.

3. Después de unos minutos, compruebe que el nivel del aceite esté entre las marcas de nivel superior (1) e inferior (2) en la ventanilla de inspección (3).

- Si es necesario, limpie la mirilla de inspección girando el limpiador (4).

4. Si es necesario, quite el tapón de aceite (5) y


añada aceite especificado (página 117) hasta la marca de nivel superior. No llene excesivamente.

5. Vuelva a instalar el tapón de aceite.

Compruebe si hay fugas de aceite.

NOTA

El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese serias averías.



(1) Marca de nivel superior (UPPER)

(2) Marca de nivel inferior (LOWER)

(3) Ventanilla de inspección

(4) Limpiaparabrisas

(5) Tapa del orificio de llenado de aceite



NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE

Para utilizar la motocicleta de forma segura, los neumáticos deberán ser del tipo y tamaño apropiados, estar en buenas condiciones y tener las estrias adecuadas, y estar inflados correctamente para la carga que se quiere transportar. Las páginas siguientes ofrecen información más detallada sobre cómo y cuándo comprobar la presión de los neumáticos, cómo inspeccionarlos en busca de daños, y sobre qué hacer cuando haya que repararlos o sustituirlos.

ADVERTENCIA

Si utiliza neumáticos excesivamente gastados o incorrectamente inflados podrá dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Siga todas las instrucciones de este manual del propietario relacionadas con el inflado y el mantenimiento de los neumáticos.

Presión de los neumáticos

El mantenimiento de los neumáticos correctamente inflados proporciona la mejor combinación de manejo, duración de la parte de rodadura y confort de marcha. Por lo general, los neumáticos insuficientemente inflados se desgastan sin uniformidad, afectan adversamente el manejo, y son más sensibles a los fallos debidos al sobrecalentamiento.

Los neumáticos excesivamente inflados hacen que la motocicleta sea dura, se dañan con mayor facilidad en carreteras en mal estado y se desgastan sin uniformidad.

Le recomendamos que siempre inspeccione visualmente los neumáticos antes de conducir y que emplee un manómetro para medir la presión del aire por lo menos una vez al mes o siempre que usted crea que falta aire en los neumáticos.

Los neumáticos sin cámara tienen cierta capacidad de autorrecuperarse en caso de un pinchazo. Sin embargo, debido a que la fuga de aire es frecuentemente muy lenta, deberá buscar minuciosamente los pinchazos siempre que note que un neumático no está completamente inflado.





Compruebe siempre la presión de los neumáticos en “frío” — cuando la motocicleta haya estado aparcada durante tres horas por lo menos. Si comprueba la presión en “caliente” — después de haber conducido la motocicleta aunque sólo hayan sido unos cuantos kilómetros —, la lectura será más alta que si los neumáticos hubieran estado en “frío”. Esto es normal, y en estas condiciones no deberá desinflarlos hasta las presiones en “frío” ofrecidas más abajo. Si lo hace, los neumáticos estarán menos inflados de lo requerido.

Las presiones en “frío” de los neumáticos son:

kPa (kgf/cm ²)		
Conductor solamente	Delantero	250 (2,50)
	Trasero	290 (2,90)
Conductor y un pasajero	Delantero	250 (2,50)
	Trasero	290 (2,90)



Inspección

Cada vez que compruebe la presión de los neumáticos, deberá examinar también sus estrias y paredes laterales para ver si están desgastados, dañados, o tienen incrustados objetos extraños:

Observe si hay:

- Golpes o bultos en los laterales del neumático o en sus estrias. Sustituya el neumático si encuentra cualquier golpe o bulto.
- Cortes, rajaduras o grietas en el neumático. Sustituya el neumático si puede ver tejido o cable.
- Desgaste excesivo de las estrias.

También, si pilla un bache o golpea algún objeto duro, pare en el arcén lo más rápidamente que de forma segura se pueda e inspeccione cuidadosamente los neumáticos para ver si están dañados.






Desgaste de las estrias de los neumáticos



Cambie los neumáticos antes de que el resalto en el centro del neumático alcance el límite siguiente:

Profundidad mínima del resalto	
Delantero:	1,5 mm
Trasero:	2,0 mm



(1) Indicador de desgaste

(2) Marca de ubicación del indicador de desgaste







Reparación de los neumáticos

Si un neumático está pinchado o dañado, deberá sustituirlo; no repararlo. Como se puede ver más abajo, un neumático que haya sido reparado, ya sea temporal o de forma permanente, tendrá unos límites de velocidad y de rendimiento más bajos que los de uno nuevo.

Una reparación temporal, tal como la puesta de un parche externo en un neumático sin cámara, podrá no resultar seguro para velocidades y condiciones de conducción normales. Si hace en un neumático una reparación temporal o de emergencia, deberá conducir lentamente y con mucha precaución hasta un distribuidor y sustituir el neumático. A ser posible, deberá no transportar pasajero ni carga hasta haber sustituido el neumático.

Aún en el caso de que el neumático sea reparado profesionalmente con un parche interior permanente, nunca será tan bueno como uno nuevo. A partir de la reparación, no deberá exceder los 80 km/h durante las primeras 24 horas, ni los 130 km/h a partir de entonces. Por consiguiente, le recomendamos encarecidamente que sustituya el neumático dañado. Si opta por repararlo, asegúrese de que la rueda esté equilibrada antes de conducir.





Cambio de la rueda

Los neumáticos con los que salió de fábrica su motocicleta han sido diseñados según el rendimiento y capacidades de su motocicleta y le ofrecen la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación de neumáticos no apropiados en su motocicleta puede afectar al manejo y la estabilidad. Esto puede dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Utilice siempre neumáticos del tamaño y tipo recomendados en este manual de instrucciones.



Los neumáticos recomendados para su motocicleta son:

Delantero: 120/70ZR17M/C (58W)
MICHELIN
MACADAM 100X D
DUNLOP
D220FST K

Trasero: 180/55ZR17M/C (73W)
MICHELIN
MACADAM 100X C
DUNLOP
D220ST K

Neumáticos: radial, sin cámara



Siempre que sustituya un neumático, utilice uno que sea equivalente al original y asegúrese de que la rueda esté equilibrada después de instalar un neumático nuevo.





Notas importantes de seguridad

- No ponga una cámara dentro de un neumático sin cámara de la motocicleta. La acumulación excesiva de calor puede hacer que el neumático reviente.
- Para esta motocicleta utilice solamente neumáticos sin cámara. Las llantas están diseñadas para neumáticos sin cámara y, durante la aceleración o frenazo bruscos, los neumáticos de tipo con cámara pueden resbalar en la llanta y desinflarse rápidamente.






COMPONENTES INDIVIDUALES ESENCIALES



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

El interruptor de encendido (1) se encuentra debajo del panel indicador.

El faro y las luces de cola se encenderán siempre que ponga el interruptor de encendido en la posición ON. Si su motocicleta está parada con el interruptor en la posición ON y el motor no está en marcha, el faro y las luces de cola seguirán encendidos, y la batería se descargará.



Posición de la llave	Función	Extracción de la llave
LOCK (bloqueo de la dirección)	La dirección está bloqueada. No pueden operarse el motor ni las luces. No pueden operarse el motor ni las luces.	La llave puede extraerse
OFF	Pueden operarse el motor y las luces.	La llave puede extraerse
ON	Cuando el interruptor de aviso de peligro está conectado (ON), parpadean las señales de giro izquierdas y derechas.	La llave no puede extraerse
△ (peligro)	No pueden operarse el motor ni las luces.	La llave no puede extraerse






07/01/08 14:38:50 35MEJ620_080





LLAVES

Esta motocicleta tiene dos llaves y una placa de número de la llave.



(1) Llaves

(2) Chapa del número de llave





Usted necesitará el número de la llave si tiene alguna vez que cambiar la llave. Guarde la placa en un lugar seguro.



Para hacer copias de las llaves lleve todas las llaves, la placa de número de la llave y la motocicleta a su concesionario Honda.

Se pueden registrar hasta cuatro llaves con el sistema de inmovilización (HISS), incluyendo las que ya tiene.

Si se pierden todas las llaves, deberá cambiarse el módulo de control de encendido/unidad PGM-FI. Para evitar esto, recomendamos que si sólo le queda una llave haga copias inmediatamente para asegurarse de que haya llaves de reserva.

Estas llaves contienen circuitos electrónicos que son activados por el sistema de inmovilización (HISS). No funcionarán para arrancar el motor si los circuitos se encuentran dañados.

- No deje caer las llaves ni ponga objetos pesados encima de ellas.
- No pulimente, taladre ni altere en ninguna manera la forma original de las llaves.
- Mantenga las llaves alejadas de objetos magnéticos.







SISTEMA DE INMOVILIZACION (HISS)

HISS es la abreviatura de Honda Ignition Security System o Sistema de seguridad de encendido Honda.


El sistema de inmovilización (HISS) protege su motocicleta contra el robo. Tiene que utilizarse una llave adecuadamente codificada en el interruptor de encendido para que arranque el motor. Si se utiliza una llave que no está adecuadamente codificada (u otro dispositivo) el circuito de arranque del motor quedará inutilizado.

Cuando se gira el interruptor de encendido a la posición ON y el interruptor de parada del motor está en la posición “  ” (RUN), el indicador del sistema inmovilizador (HISS) se enciende durante algunos segundos y luego se apaga. Si el indicador permanece encendido, significa que el sistema no reconoce el código de la llave. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF, saque la llave, vuelva a insertarla y gire de nuevo el interruptor a la posición ON.






El sistema inmovilizador tiene una función que mantiene al indicador del sistema inmovilizador (HISS) parpadeando a intervalos de 2 segundos durante 24 horas. Usted puede activar y desactivar esta función de parpadeo.



(1) Indicador del sistema inmovilizador (HISS)

Para alterar la función de parpadeo:

1. Ponga el interruptor de arranque en ON.
2. Presione y mantenga presionado el botón de control izquierdo (2) durante más de 2 segundos cuando el modo de la función de visualización sea el del cronómetro.
3. El indicador del sistema inmovilizador (HISS) empezará a parpadear.
4. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.



(2) Botón de control izquierdo



Si el sistema no reconoce el código de su llave repetidas veces, póngase en contacto con su concesionario Honda.



- Es posible que el sistema no reconozca el código de la llave si cualquier otra llave del sistema inmovilizador se encuentra cerca del interruptor de encendido. Para asegurarse que el sistema reconozca el código de la llave, mantenga cada llave del sistema inmovilizador en un llavero separado.
- No intente alterar el sistema de inmovilización (HISS) ni añadirle ningún dispositivo. Podrían causarse problemas eléctricos que harían imposible arrancar su motocicleta.
- Si se pierden todas las llaves, deberá cambiarse el módulo de control de encendido/unidad PGM-FI.

Directivas EC

El sistema inmovilizador cumple con la directiva R & TTE (Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment) y el reconocimiento mutuo de su conformidad.



En el momento de la adquisición al propietario se le entrega la declaración de conformidad con las directivas R & TTE. Esta declaración de conformidad deberá guardarse en un lugar seguro. En caso de no recibirla o si se pierde, póngase en contacto con el distribuidor Honda.





CONTROLES DEL MANILLAR DERECHO

Interruptor de parada del motor

El interruptor de parada del motor (1) está a continuación de la empuñadura del acelerador. Cuando el interruptor esté en la posición  (RUN), el motor funcionará. Cuando el interruptor esté en la posición  (OFF), el motor no funcionará. Este interruptor sirve principalmente como interruptor de seguridad y emergencia y debe permanecer normalmente en la posición  (RUN).


Si su motocicleta se para con el interruptor de encendido en la posición ON y el interruptor de parada del motor en la posición  (OFF), el faro y las luces de cola seguirán encendidas, y la batería podrá descargarse.

Botón del motor de arranque

El botón de arranque (2) está debajo del interruptor de parada del motor (1).

El botón de arranque se utiliza para arrancar el motor. El motor se pone en marcha presionando el botón. Consulte el apartado Procedimiento de arranque, página 96 .

Cuando se presiona el botón de arranque, el motor de arranque hace virar el motor, el faro se apaga automáticamente, pero las luces de cola permanecen encendidas.



(1) Interruptor de parada del motor

(2) Botón de arranque








Interruptor de aviso de peligro

Cuando el interruptor de aviso de peligro (1) se pone en la posición  (ON), empiezan a parpadear las señales de giro izquierdas y derechas.

Con el interruptor de encendido en la posición , las señales siguen parpadeando aunque el motor esté parado o las otras luces estén apagadas.



(1) Interruptor de aviso de peligro





CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO

Interruptor de intensidad de luz del faro (1)

Presione el interruptor de intensidad de luz del faro hacia la posición $\equiv D$ (HI) para seleccionar la luz de carretera, y hacia la posición $\equiv D$ (LO) para seleccionar la luz de cruce.

Interruptor de control de la luz de adelantamiento (2)


Cuando presione este interruptor, el faro parpadeará para avisar a los vehículos que se aproximan o al realizar adelantamientos.

Interruptor de intermitentes (3)

Mueva el interruptor hacia la posición $\Leftarrow$ (L) para indicar un giro hacia la izquierda, y hacia la posición $\Rightarrow$ (R) para indicar un giro hacia la derecha. Presiónelo para apagar los intermitentes.

Botón de la bocina (4)

Presione este botón para que suene la bocina.



- (1) Interruptor de intensidad del faro
- (2) Interruptor de adelantamiento
- (3) Interruptor de señales de dirección
- (4) Botón de la bocina





CARACTERÍSTICAS


(No son necesarias para el funcionamiento)

BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

Para bloquear la dirección, gire el manillar completamente hacia la izquierda, y gire la llave de encendido (1) a la posición LOCK mientras la empuja. Extraiga la llave.

Para desbloquear la dirección gire la llave a OFF mientras presiona para adentro.

No ponga la llave en la posición LOCK mientras conduce la motocicleta porque podría perder el control del vehículo.



Para bloquear

Para desbloquear

- (1) Llave de contacto
- (A) Empuje hacia adentro
- (B) Gire hacia la posición LOCK
- (C) Gire hacia la posición OFF






ASIENTO

Para sacar el asiento (1), inserte la llave de encendido en la cerradura del asiento (2) y gírela hacia la derecha. Empuje la palanca de bloqueo del asiento (3) hacia abajo para desbloquear el asiento. Empuje el asiento hacia atrás y hacia arriba.

Para instalar el asiento, inserte los salientes delanteros (4) en el soporte delantero (5) y los salientes traseros (6) en los soportes traseros (7) del bastidor.

Empuje hacia delante y luego hacia abajo la parte trasera del asiento.

Una vez instalado el asiento, asegúrese que esté firmemente cerrado.



- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (1) Asiento | (5) Soporte delantero |
| (2) Cerradura del asiento | (6) Ganchos traseros |
| (3) Palanca de traba | (7) Soportes traseros |
| (4) Gancho delantero | |





PORTACASCOS


El portacascos (1) está en el lado izquierdo bajo el asiento.

Inserte la llave de encendido (2) y gírela hacia la derecha para abrir el gancho del casco. Cuelgue el casco en el gancho para el casco (3). Gire la llave de hacia la izquierda para bloquear el gancho del casco y extraiga entonces la llave.


ADVERTENCIA

Si conduce con un casco sujetado en el soporte para casco, el casco podrá interferir con la rueda trasera o con la suspensión y dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Utilice el soporte para casco solamente mientras esté aparcado. No conduzca con un casco sujetado en el soporte.



- (1) Portacascos
- (2) Llave de contacto
- (3) Gancho de agarre






BOLSA DE DOCUMENTOS



La bolsa de documentos (1) está en el compartimento de documentos (2) debajo del asiento.

El manual del propietario y otros documentos deben guardarse en esta bolsa.

Cuando lave la motocicleta, tenga cuidado de no inundar esta zona con agua.



- (1) Bolsa de documentos
- (2) Compartimiento de documentos





COMPARTIMIENTO CENTRAL

El compartimiento central (1) está debajo del asiento.

Este compartimiento es para objetos de poco peso.


La carga en el compartimiento para objetos no habrá de exceder:

3,0 kg


No sobrepase nunca el límite máximo de peso porque de lo contrario, el manejo y la estabilidad quedarían seriamente afectados.

El compartimiento central podrá calentarse con el calor del motor. No guarde en este compartimiento comida ni otros artículos que sean inflamables o que puedan deteriorarse con el calor.

No dirija agua a presión directamente contra el compartimiento central, ya que el agua podrá penetrar en su interior.



(1) Compartimiento central








COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE PARA EL CIERRE ANTIRROBO EN FORMA DE U

El guardabarros trasero tiene un compartimiento de almacenaje para guardar el cierre antirrobo en forma de U debajo del asiento. Después de haberlo guardado, asegúrese de apretar bien el cierre con la banda de goma (1).

Algunos cierres en forma de U no pueden guardarse en el compartimiento debido a su tamaño o diseño.



(1) Banda de goma





COMPARTIMIENTO DERECHO CB1300S/SA

Hay un compartimiento derecho (1) debajo del lado derecho del manillar.

La carga máxima permisible en el compartimiento derecho no deberá exceder de:
0,5 kg


No abra el compartimiento derecho mientras esté conduciendo la motocicleta.

Para abrir el compartimiento derecho (1) tire de la cubierta del compartimiento derecho (2).


Asegúrese de que la cubierta del compartimiento derecho esté cerrada antes de circular.

Tenga cuidado para que no entre agua en esta área cuando lave la motocicleta.

No guarde objetos valiosos ni frágiles en el compartimiento derecho.



- (1) Compartimiento derecho
- (2) Cubierta del compartimiento derecho





COMPARTIMIENTO IZQUIERDO

CB1300S/SA

Hay un compartimiento izquierdo (1) debajo del lado izquierdo del manillar.

La carga máxima permisible en el compartimiento izquierdo no deberá exceder de:

0,5 kg


No abra el compartimiento izquierdo mientras esté conduciendo la motocicleta.

Para abrir el compartimiento izquierdo (1), inserte la llave de encendido (2), y gírela hacia la derecha.

Asegúrese de que la cubierta del compartimiento izquierdo (3) esté cerrada antes de circular.

Tenga cuidado para que no entre agua en esta área cuando lave la motocicleta.


No guarde objetos valiosos ni frágiles en el compartimiento izquierdo.



(1) Compartimiento izquierdo

(2) Llave de contacto

(3) Cubierta del compartimiento izquierdo





TAPA LATERAL

Debe extraerse la cubierta del lado derecho para realizar el mantenimiento del filtro de aire. Debe extraerse la cubierta del lado izquierdo para realizar el mantenimiento de los fusibles.


Las cubiertas laterales derecha e izquierda se pueden quitar de la misma forma.

Desmontaje:


1. Quite el asiento (página 79).
2. Extraiga el perno (1).
3. Quite los dientes (2) de los ojetes de goma (3).

Montaje:

1. Coloque la cubierta de modo que el gancho esté alineado con el ojet de goma del bastidor.
2. Empuje el gancho para meterlo.
3. Instale el perno.
4. Instale el asiento.



- (1) Perno
(2) Dientes
(3) Arandelas de caucho






CARENAJE INFERIOR CB1300S/SA

Desmontaje:


1. Retire las pinzas A (1).
2. Quite los pernos (2).
3. Extraiga el carenado inferior (3).

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.



- (1) Sujetadores A
(2) Pernos
(3) Carenado inferior






CARENADO DEL LADO IZQUIERDO

CB1300S/SA

Desmontaje:

1. Extraiga el carenaje inferior (página 87).
2. Retire las pinzas A (1).
3. Quite los tornillo (2).
4. Extraiga la cubierta de medidores (3).
5. Emplee la llave hexagonal de 6 mm (4) y la barra de extensión (5) para extraer los pernos (6).
6. Extraiga el retenedor A (7).
7. Extraiga el carenado del lado izquierdo (8) y desconecte el conector de la señal de giro delantera (9).




- (1) Sujetadores A
(2) Tornillo
(3) Cubierta de medidores

88

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.



- (4) Llave hexagonal de 6mm
(5) Barra de extensión
(6) Pernos
(7) Sujetadores A
(8) Carenado del lado izquierd
(9) Conector de las señales de giro delanteras




POSICIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

La parte frontal del depósito de combustible puede levantarse para el mantenimiento.

El depósito de combustible no requiere el drenaje.

Para levantarlo:

1. Coloque la motocicleta en su soporte lateral con la caja de cambios en punto muerto y el interruptor de encendido en la posición OFF.
2. Ponga recto el manillar.
3. Extraiga las cubiertas laterales derecha e izquierda (página 86).
4. Quite los pernos (1).
5. Levante el extremo trasero del depósito de combustible y libere el depósito de las gomas amortiguadoras (2) del bastidor.



(1) Pernos


(2) Gomas amortiguadoras





6. Vuelque la ménsula trasera (3).
7. Inserte un destornillador normal/punta en cruz (4) del juego de herramientas en el mango del destornillador (5).
8. Levante la parte frontal del depósito de combustible (6) y coloque el mango del destornillador normal/punta en cruz entre la parte frontal del depósito de combustible y el cuerpo del bastidor.

No eleve el depósito de combustible más de lo que el cable permita.



- (3) Mango del destornillador
- (4) Destornillador estándar/de punta en cruz
- (5) Mango del destornillador
- (6) Depósito de combustible






AJUSTE VERTICAL DEL ENFOQUE DEL FARO DELANTERO

CB1300S/SA

El ajuste vertical podrá realizarse girando el mando (1) hacia adentro o hacia afuera en la forma necesaria.

Tenga en cuenta las leyes y regulaciones locales.



(1) Perilla

(A) Arriba
(B) Abajo


CB1300/A

El ajuste vertical podrá realizarse moviendo la caja del faro (1) como sea necesario.

Para mover la caja del faro (1), afloje los pernos (2).

Apriete los pernos (2) después del ajuste.

Tenga en cuenta las leyes y regulaciones locales.



(1) Caja del faro
(2) Pernos

(A) Arriba
(B) Abajo






RETENEDOR




Desmontaje:

- ① Presione el pasador central para liberar el bloqueo.
- ② Saque el retenedor del orificio.



Montaje:

- ① Abra un poco los trinquetes de retención luego empújelos para sacarlos.
- ② Inserte el retenedor en el orificio.
- ③ Presione un poco el pasador central para bloquear el retenedor.





OPERACIÓN

INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR

Por su propia seguridad, es muy importante que antes de cada conducción dedique unos momentos para caminar alrededor de la motocicleta comprobando su condición. Si detecta algún problema, asegúrese de solucionarlo, o de pedirle al distribuidor Honda que lo haga por usted.

ADVERTENCIA

Si no dispensa un mantenimiento apropiado a la motocicleta o si no corrige un problema antes de conducir podrá dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.



Realice siempre una inspección antes conducir para corregir cualquier problema que pueda haber.

1. Nivel de aceite del motor: añada aceite de motor si fuese necesario (página 62). Compruebe si hay fugas.
2. Nivel de combustible: llene el depósito cuando sea necesario (página 59). Compruebe si hay fugas.
3. Nivel de refrigerante: añada refrigerante si fuese necesario. Compruebe si hay fugas (páginas 57 – 58).
4. Freno delantero y trasero: compruebe su funcionamiento y cerciórese de que no haya fugas de líquido de frenos (páginas 52 – 54).





5. Neumáticos: compruebe su condición y presión (páginas 63 — 68).
6. Cadena de transmisión: compruebe su condición y flojedad (página 132). Ajuste y lubrique si fuese necesario.
7. Acelerador: compruebe si se abre suavemente y si se cierra por completo en cualquier posición que se ponga el manillar.
8. Luces y bocina — compruebe que el faro, la luz del freno/cola, las señales de giro, los indicadores y la bocina funcionen correctamente.
9. Interruptor de parada del motor: compruebe si funciona correctamente (página 75).
10. Sistema de corte de encendido: compruebe si el sistema funciona correctamente (página 141).





PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR



Siga siempre el procedimiento correcto de arranque descrito a continuación.

Esta motocicleta está equipada con un sistema de corte del encendido. El motor no puede ponerse en marcha si el soporte lateral se encuentra bajado, a menos que la caja de cambios esté en punto muerto. Si el soporte lateral estuviese hacia arriba, el motor puede poner en marcha en punto muerto o en velocidad estando el embrague desacoplado. Después de arrancar con el soporte lateral bajado, el motor se parará si se coloca una marcha antes de elevar el soporte lateral.

Para proteger los convertidores catalíticos del sistema de escape de su motocicleta, evite el uso prolongado a ralentí y el uso de gasolina con plomo.

Los humos de escape de su motocicleta contienen gas de monóxido de carbono que es venenoso. En lugares cerrados tales como en un garaje se pueden acumular rápidamente altos niveles de monóxido de carbono. No arranque el motor teniendo cerrada la puerta del garaje. Aún con la puerta abierta, tenga el motor en marcha solamente el tiempo suficiente necesario para sacar la motocicleta del garaje.

No emplee el motor de arranque eléctrico durante más de 5 segundos seguidos. Suelte el botón y espere unos 10 segundos antes de volver a presionarlo.





Preparación

Antes de poner en marcha el motor, introduzca la llave de contacto, gírela hacia la posición ON y confirme los puntos siguientes:

- La transmisión está en punto muerto (luz del indicador de punto muerto encendida).
- El interruptor de parada del motor está en la posición  (RUN).
- El indicador de presión del aceite baja está encendido.
- La lámpara indicadora de mal funcionamiento (MIL) de PGM-FI está apagada.
- El indicador de alta temperatura del refrigerante está apagado.
- El indicador del sistema de inmovilización (HIS) está apagado.

El indicador de baja presión del aceite deberá apagarse pocos segundos después de haberse puesto en marcha el motor. Si indicador de baja presión del aceite se enciende durante la operación, pare inmediatamente el motor y compruebe el nivel de aceite.

NOTA

Si utiliza el motor con insuficiente presión de aceite podrá ocasionar serios daños al motor.


Procedimiento de puesta en marcha

Para volver a poner en marcha un motor que está caliente, siga el procedimiento indicado en “Temperatura alta del aire.”

Temperatura normal del aire

$10^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$

1. Tire de la perilla del estrangulador (1) completamente hacia fuera a la posición de abertura completa (Fully ON) (A).
2. Con la mariposa de gases completamente cerrada, presione el botón de arranque.



- (1) Mando de estrangulación
(A) Posición de apertura completa
(B) Posición de cierre completo





No abra el acelerador cuando arranque el motor con el estrangulador en ON. Se empobrecería la mezcla ocasionando un arranque difícil.

NOTA

Si utiliza el motor con insuficiente presión de aceite podrá ocasionar serios daños al motor.

3. Aproximadamente medio minuto después de arrancar el motor, empuje el pomo del estrangulador (1) hacia adentro a tope completamente hasta OFF (B).
4. Si el ralenti es inestable, abra el acelerador ligeramente.



Si el acelerador está completamente abierto el motor no arrancará (debido a que el módulo de control electrónico cortará el suministro de combustible).

Temperatura alta del aire

35 °C o más

1. No utilice el estrangulador.
2. Arranque el motor.

El ventilador de enfriamiento del radiador podrá comenzar a girar cuando se tire del pomo de estrangulación con el motor caliente, pero esto es normal. Cuando ocurra, compruebe que el pomo de estrangulación retorna completamente.





Temperatura baja del aire



10 °C o menos

1. Siga los pasos 1 al 2 de “Temperatura normal del aire”.
2. Cuando la velocidad del motor comienza a embalsarse, opere la perilla del estrangulación para mantener la marcha en vacío rápida en:
1.500—2.000 min⁻¹ (rpm)
3. Continúe precalentando el motor hasta que funcione suavemente y responda al acelerador cuando la perilla del estrangulador (1) esté totalmente en la posición OFF (B).

NOTA

La utilización excesiva del estrangulador puede estropear la lubricación del pistón y cilindro.

Si hace funcionar el acelerador o ralenti rápido durante más de 5 minutos con temperatura del aire normal, puede causar decoloración del tubo de escape.





Motor ahogado



Si no arranca el motor después de varios intentos, es posible que esté anegado.

1. Deje ajustado el interruptor de parada del motor en la posición de marcha ○ (RUN).
2. Abra por completo la mariposa de gases.
3. Presione el botón de arranque durante 5 segundos.
4. Siga el procedimiento de arranque normal.
5. Si el motor arranca con ralenti inestable, abra un poco la mariposa de gases.

Si no arranca el motor, espere 10 segundos, y luego siga de nuevo el procedimiento de los pasos 1 al 4.

Corte del encendido

Su motocicleta ha sido diseñada para que el motor y la bomba de combustible se paren automáticamente en caso de volcarse (un sensor cortará el sistema de encendido). Antes de volver a arrancar el motor, tendrá que poner la llave de encendido en la posición OFF y después devolverla a la posición ON.





07/01/08 14:42:13 35MEJ620_110





RODAJE

Contribuya a garantizar la fiabilidad y rendimiento futuros de su motocicleta prestando atención especial a la forma en que conduce durante los primeros 500 km.

Durante este período, evite las salidas a todo gas y las aceleraciones rápidas.



100





CONDUCCIÓN

Revise la sección Seguridad de la motocicleta (páginas 1 — 7) antes de conducir.

Asegúrese sobre la función del mecanismo del soporte lateral. (Consulte PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, en la página 111, y la explicación del SOPORTE LATERAL, en la página 141).



Asegúrese de que materiales inflamables tales como hierbas u hojas secas no entren en contacto con el sistema de escape cuando conduzca la motocicleta, la tenga al ralentí o la aparque.

1. Después de haberse calentado el motor, la motocicleta estará preparada para circular.
2. Mientras el motor está al ralentí, presione la palanca del embrague y presione la palanca de cambios para cambiar al engranaje de primera (baja).

3. Suelte lentamente la palanca del embrague y, al mismo tiempo, incremente gradualmente la velocidad del motor abriendo la mariposa de gases. La coordinación de la mariposa de gases y de la palanca del embrague asegurará una puesta en marcha positiva.




4. Cuando la motocicleta alcanza una velocidad moderada, cierre la mariposa de gases, presione la palanca del embrague y cambie a segunda levantando la palanca de cambios.

Esta secuencia se repite para cambiar progresivamente a tercera, cuarta, y quinta (superior).





5. Coordine el acelerador y el freno para desacelerar suavemente.
6. El freno delantero y trasero deben utilizarse al mismo tiempo y no deben aplicarse con tanta fuerza que las ruedas queden bloqueadas. De lo contrario, la eficacia del frenado se reducirá y será difícil controlar la motocicleta.







FRENADO

Para un frenado normal, accione el pedal y la palanca de los frenos a la vez que cambia a una marcha más baja acorde con la velocidad. Para un frenado máximo, cierre el acelerador y accione firmemente el pedal y la palanca de los frenos; apriete la palanca del embrague antes de parar completamente para evitar que el motor se cale.

Notas importantes de seguridad:

- El accionamiento de la palanca del freno o del pedal del freno solamente, reducirá la acción de parada.
- Si se accionan excesivamente los controles del freno, se podrá bloquear la rueda, lo cual reducirá el control de la motocicleta.
- Cuando sea posible, reduzca la velocidad o frene antes de entrar en una curva, porque si cierra el acelerador o frena a media curva la rueda podrá patinar. El patinaje de la rueda reducirá el control de la motocicleta.
- Cuando se conduzca bajo la lluvia o con suelo mojado, o sobre superficies sueltas, se reducirá la capacidad de maniobra y de parada. En estas condiciones todas sus acciones deberán ser suaves. Una aceleración, frenado o giro rápido podrá causar la pérdida del control. Por su propia seguridad, extreme las precauciones cuando frene, acelere o gire.
- Cuando descienda una pendiente larga, muy empinada, utilice el frenado de compresión del motor cambiando a una marcha más baja, y empleando ambos frenos intermitentemente. Si se accionan los frenos de forma continua, éstos podrán recalentarse y se reducirá su eficacia.
- Si conduce con el pie apoyado en el pedal del freno o con la mano en la palanca del freno, es posible que se active la luz del freno, dando una indicación falsa a los otros conductores. También pueden sobrecalentarse los frenos, lo cual reduce su eficacia.





Sistema de frenos antibloqueo (ABS) CB1300A/SA



Este modelo está equipado también con un sistema de frenos antibloqueo (ABS) diseñado para ayudar a prevenir que las ruedas se bloqueen al frenar bruscamente en superficies desniveladas o en otras malas condiciones en tramo recto. Si frena bruscamente en una curva, la motocicleta aún podrá perder tracción y con ello causar una pérdida de control aunque la rueda no llegue a bloquearse.

En algunas situaciones, una motocicleta con ABS puede necesitar una mayor distancia para frenar en superficies desprendidas o desiguales que una motocicleta equivalente sin ABS.

El ABS no puede compensar las condiciones de la carretera, una mala decisión, o manejo incorrecto de los frenos. Aún sigue siendo de su responsabilidad conducir a velocidades razonables cuando las condiciones meteorológicas, de la carretera o de tráfico sean adversas, y dejar un margen de seguridad.

El ABS está siempre en funcionamiento y autorevisándose.

- El ABS podrá activarse al conducir sobre una elevación o descenso brusco en la superficie de la carretera.
Es importante seguir las recomendaciones ofrecidas para los neumáticos (página 63). El ordenador del ABS funciona comparando la velocidad de las ruedas. Los neumáticos no recomendados pueden afectar a la velocidad de las ruedas y confundir al ordenador del ABS.
- El ABS no funciona a velocidades bajas (a aproximadamente 10 km/h o menos).
- El ABS no funciona si la batería está descargada.





Piloto del ABS.



CB1300A/SA

Normalmente, este piloto se enciende cuando se pone en la posición ON el encendido y se apaga una vez que conduce la motocicleta a una velocidad superior a los 10 km/h. Si hay algún problema con el ABS, el piloto se enciende y permanece encendido. El sistema ABS no funciona cuando el piloto ABS está encendido.

La luz indicadora de ABS puede encenderse si gira la rueda trasera mientras el escúter está recto sobre el soporte. Esto es normal. Gire el encendido a la posición OFF, y luego gírelo a la posición ON. El indicador deberá encenderse, y deberá apagarse después de haber circulado con el escúter a más de 30 km/h.

Si se enciende la luz indicadora de ABS, pare la motocicleta en un lugar que sea seguro y pare el motor.

Gire de nuevo el encendido a la posición ON. La luz deberá encenderse, y deberá apagarse después de haber circulado con la motocicleta a velocidades superiores a los 10 km/h. Si no se apaga, significa que el ABS no funciona, pero los frenos seguirán funcionando y ofrecerán una capacidad de frenado normal. No obstante, deberá solicitar a un concesionario Honda que le revise el sistema tan pronto como sea posible.





ESTACIONAMIENTO

1. Después de parar la motocicleta, cambie la transmisión a punto muerto, gire el manillar completamente hacia la izquierda, gire el interruptor de encendido a OFF y retire la llave.
2. Utilice el soporte lateral para apoyar la motocicleta mientras está aparcada.

(Sólo el tipo BR)



Emplee el soporte lateral o el central para apoyar la motocicleta cuando la estacione.

Estacione la motocicleta en un lugar firme y nivelado para evitar que se caiga.

Si estaciona la motocicleta en un lugar ligeramente inclinado, ponga la parte delantera hacia arriba para evitar que el soporte lateral pueda moverse y se caiga la motocicleta.

3. Cierre la dirección para evitar robos (página 78).

Cuando aparque la motocicleta asegúrese de que no entren en contacto con el motor materiales inflamables tales como hierba u hojas secas.





SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS



1. Cierre siempre la dirección y no deje nunca la llave de contacto en el interruptor de encendido. Esto parece muy sencillo pero, a menudo, nos olvidamos de ello.
2. Asegúrese que la información del registro de su motocicleta sea precisa y esté actualizada.
3. Siempre que sea posible, estacione su motocicleta en el interior de un garaje cerrado.
4. Utilice dispositivos antirrobo adicionales para evitar que le roben la motocicleta.
5. Escriba su nombre, dirección y número telefónico en este Manual de Instrucciones y guárdelo junto con la motocicleta en todo momento.

En muchos casos, el propietario de una motocicleta robada puede localizarse fácilmente gracias a la información escrita en el Manual de Instrucciones que se encuentra con la motocicleta.

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____

N.º DE TELÉFONO: _____





MANTENIMIENTO

LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

Para una conducción segura, económica y libre de problemas será esencial dispensar un buen mantenimiento a la motocicleta. Con ello ayudará además a reducir la contaminación del aire.

Para ayudarle a que pueda cuidar debidamente de su motocicleta, en las paginas siguientes se han incluido un programa de mantenimiento y un registro de mantenimiento con los que podrá realizar un mantenimiento programado regular.



Estas instrucciones están basadas asumiendo que la motocicleta va a ser utilizada exclusivamente para el fin que ha sido diseñada. Una conducción continuada a altas velocidades o en carreteras más mojadas o polvorientas de lo normal requerirá un servicio más frecuente que el especificado en el programa de mantenimiento. Consulte con su distribuidor para que le aconseje sobre las recomendaciones aplicables a sus necesidades y uso personales.

Si la motocicleta vuelca o sufre un choque, asegúrese de que el distribuidor Honda inspeccione todas las partes principales, aunque pueda hacer usted mismo algunas reparaciones.

ADVERTENCIA

Si no dispensa un mantenimiento apropiado a la motocicleta o si no corrige un problema antes de conducir podrá dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Siga siempre las recomendaciones y los programas de inspección y mantenimiento indicados en este manual del propietario.





SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

Esta sección incluye instrucciones sobre algunas tareas de mantenimiento importantes. Con las herramientas provistas usted podrá realizar algunas de estas tareas — si tiene conocimientos mecánicos básicos.



Las tareas que resultan más difíciles y que requieren de herramientas especiales es mejor dejarlas en manos de profesionales. El desmontaje de las ruedas deberá ser realizado generalmente por un técnico de Honda u otro mecánico cualificado; las instrucciones incluidas en este manual solamente son para asistirle en caso de emergencia.

A continuación se ofrecen algunas de las más importantes precauciones de seguridad. Sin embargo, nos resulta imposible alertarle de todos los riesgos concebibles que puedan surgir al realizar el mantenimiento. Solamente usted podrá decidir si deberá o no realizar una tarea dada.

ADVERTENCIA

Si no sigue debidamente las instrucciones y precauciones podrá dar a que sufra lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Siga siempre los procedimientos y precauciones indicados en este manual del propietario.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el motor esté apagado antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación. Esto le ayudará a eliminar varios peligros potenciales:

- * **De intoxicación por monóxido de carbono del escape del motor.**

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada siempre que ponga en marcha el motor.

- * **De quemaduras con piezas calientes.**

Deje que el motor y el sistema de escape se enfrien antes de tocarlos.

- * **De heridas con piezas en movimiento.**

No tenga encendido el motor a menos que lo indiquen las instrucciones.

- Lea las instrucciones antes de comenzar, y asegúrese de que tiene todas las herramientas y conocimientos requeridos.
- Para ayudar a evitar que la motocicleta pueda volcarse, apárquela en una superficie firme y nivelada, utilizando el soporte lateral o un soporte para tareas de mantenimiento para apoyarla.

(Sólo el tipo BR)

Para ayudar a evitar que la motocicleta pueda

volcarse, apárquela en una superficie firme y nivelada utilizando el soporte central o un soporte para tareas de mantenimiento para apoyarla.

- Para reducir la posibilidad de provocar un incendio o explosión, tenga cuidado cuando trabaje alrededor de gasolina o baterías.

Utilice solamente disolventes no inflamables; no petróleo, para limpiar las piezas. Mantenga los cigarrillos, las chispas y las llamas alejados de la batería y de las partes relacionadas con el combustible.

Recuerde que su distribuidor Honda conoce su motocicleta mejor que nadie y que está completamente preparado para hacerle el mantenimiento y repararla.

Para asegurar una calidad y fiabilidad óptimas, utilice solamente piezas nuevas genuinas de Honda o sus equivalentes cuando haga reparaciones o sustituciones.





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realice la inspección antes de conducir (página 93) al cumplirse cada uno de los períodos de mantenimiento programado.

L:INSPECCION Y LIMPIE, AJUSTE, LUBRIQUE O CAMBIE SI FUESE NECESARIO

C: LIMPIE R: CAMBIE A: AJUSTE L: LUBRIQUE



En el plan de mantenimiento siguiente se especifican todos los puntos de mantenimiento requeridos para conservar su motocicleta en las mejores condiciones de funcionamiento. El servicio de mantenimiento deberán realizarlo técnicos adecuadamente entrenados y equipados de acuerdo con las normas y especificaciones de Honda.

* El servicio deberá ser realizado por un concesionario Honda, a menos que el propietario disponga de las herramientas apropiadas y de los datos de servicio de mantenimiento y esté cualificado mecánicamente. Consulte el Manual de taller Honda oficial.

** Por motivos de seguridad, le recomendamos que el servicio de estos elementos sea realizado solamente por un concesionario Honda.

Honda recomienda que su proveedor Honda pruebe en carretera la motocicleta después de haber realizado cada mantenimiento periódico.

- NOTAS:
- (1) Cuando las indicaciones del cuentakilómetros sean mayores, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aquí indicados.
 - (2) Atienda más frecuentemente cuando conduzca la motocicleta en zonas de mucho polvo o agua.
 - (3) Atienda más frecuentemente cuando conduzca la motocicleta con frecuencia a la máxima aceleración o bajo la lluvia.
 - (4) Cambie cada 2 años, o al cumplirse el intervalo indicado por el cuentakilómetros, lo que acontezca primero. El trabajo de cambio exige conocimientos de mecánica.





ITEM	FRECUENCIA	LIQUE → ACONTEZCA		LACTURA DEL ODOMETRO [NOTA (1)]										Consulte la página
		PRIMERO ↓	× 1.000 km × 1.000 mi	1	6	12	18	24	30	36				
		NOTA	MES	0,6	4	8	12	16	20	24				
* TUBERIA DE COMBUSTIBLE					I		I		I			—		
* FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR					I		I		I			128		
DEPURADOR DE AIRE	NOTA (2)						C				C	131		
BUJÍAS						I		R		I		125		
* OPERACIÓN DEL ESTRANGULADOR						I		I		I		—		
* ESPACIO DE VALVULA								I				—		
ACEITE DE MOTOR				R		R		R		R		117		
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR				R		R		R		R		120		
* VELOCIDAD AL RALENTI DEL MOTOR				I		I		I		I		129		
RESPIRADERO DEL CÁRTER	NOTA (3)				I	I	I	I	I	I		123		
REFRIGERANTE DEL RADIADOR	NOTA (4)					I		I		R		57		
* SISTEMA DE REFRIGERACION						I		I		I		—		
* SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SECUN- DARIO						I		I		I		—		





ITEM	FRECUENCIA	LIQUE → ACONTEZCA		LACTURA DEL ODOMETRO [NOTA (1)]									
		PRIMERO ↓	× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36	Consulte la página		
			× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
		NOTA	MES		6	12	18	24	30	36			
	CADENA DE TRANSMISION												132
	DESGLIZADOR DE LA CADENA DE TRANSMISION						I		I		I		139
	FLUIDO DE FRENOS	NOTA (4)			I	I	R	I	I	R			52
	DESGASTE DE PASTILLAS DEL FRENO				I	I	I	I	I	I			148
	SISTEMA DE FRENOS			I		I		I		I			52
*	INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO					I		I		I			—
*	ORIENTACION DE LOS FAROS					I		I		I			—
	SISTEMA DEL EMBRAGUE					I		I		I			55
	LIQUIDO DE EMBRAGUE	NOTA (4)			I	I	R	I	I	R			55
	SOPORTE LATERAL					I		I		I			141
*	SUSPENSION					I		I		I			140
*	TUERCAS, PERNOS Y FIADORES			I		I		I		I			—
**	RUEDAS Y NEUMATICOS					I		I		I			—
**	COJINETES DEL CABEZAL DE DIRECCION			I		I		I		I			—






JUEGO DE HERRAMIENTAS

El juego de herramientas (1) está guardado debajo del asiento.


Con las herramientas de este juego podrá realizar algunas reparaciones en carretera, ajustes menores y cambios de piezas.

- Llave de bujías
- Llave fija de dos bocas de 10×12 mm
- Llave fija de dos bocas de 14×17 mm
- Llave fija de dos bocas de 8 mm
- Llave fija cerrada de 27 mm
- Llave fija cerrada de 32 mm
- Mango de destornillador
- Alicates
- Barra de extensión
- Llave de pitones
- Llave hexagonal de 5 mm
- Llave hexagonal de 6 mm
- Destornillador estándar/Phillips
- Bolsa de herramientas



(1)

(1) Juego de herramientas





NÚMEROS DE SERIE


Los números de serie del bastidor y del motor son necesarios para poder registrar su motocicleta. También se los puede pedir su concesionario cuando pida piezas de recambio. Anote los números para que le sirvan como referencia.

El número del bastidor (1) está estampado en el lado derecho del cabezal de dirección.


El número del motor (2) está estampado en la parte superior del cárter.

N.º DEL BASTIDOR _____

N.º DEL MOTOR _____



(1) Número del bastidor



(2) Número del motor





07/01/08 14:44:11 35MEJ620_126



ETIQUETA DE COLOR

(Excepto tipo BR)


La etiqueta de color (1) está colocada en el bastidor debajo del asiento (página 79).

Sirve para pedir piezas de recambio. Anote en los espacios debajo el color y el código para que le sirvan como referencia.




COLOR _____

CÓDIGO _____



(1) Etiqueta de color

116



**ACEITE DEL MOTOR**

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

Recomendación del aceite

Clasificación API	SG o superior con excepción de los aceites etiquetados como de conservación de energía en la etiqueta circular de servicio API
Viscosidad	SAE 10W-30
Norma JASO T 903	MA


Aceite recomendado

Honda "4-STROKE MOTORCYCLE OIL"
(aceite de 4 tiempos para motocicletas) u
otro equivalente.

Su motocicleta no necesita aditivos en el aceite.
Emplee el aceite recomendado.

No emplee aceites con aditivos de grafito o molibdeno. Pueden afectar adversamente la operación del embrague.

No emplee aceites de clasificación API SH o superiores que tengan una etiqueta circular de servicio API "energy conserving" en el recipiente. Podrían afectar la lubricación y el rendimiento del embrague.

**NO SE RECOMIENDA****BIEN**




No emplee aceites que no sean detergentes, vegetales, ni de carreras basados en ricino.





Viscosidad:

El grado de viscosidad del aceite del motor debe basarse en la temperatura atmosférica media de la zona donde conduce. Lo que sigue ofrece una guía para seleccionar el grado o viscosidad más adecuado del aceite que va a utilizarse a diferentes temperaturas atmosféricas.





07/01/08 14:44:33 35MEJ620_129




Norma JASO T 903

La norma JASO T 903 es una referencia para aceites de motor para motores de motocicletas de 4 tiempos.



Hay dos tipos: MA y MB.

El aceite que satisface la norma tiene la etiqueta en el recipiente de aceite. Por ejemplo, la etiqueta siguiente muestra la clasificación MA.



PRODUCT MEETING JASO T 903
COMPANY GUARANTEEING THIS MA PERFORMANCE:

- (1) Número de código de la compañía
vendedora del aceite
- (2) Clasificación del aceite





Aceite del motor y filtro

La calidad del aceite de motor es el factor que más directamente afecta a la vida de servicio del motor. Cambie el aceite del motor como se especifica en el programa de mantenimiento (página 112).

Cuando se conduzca en condiciones de mucho polvo, los cambios de aceite deberán realizarse a intervalos más cortos que los especificados en el programa de mantenimiento.

Le rogamos que tire el aceite de motor usado de manera respetuosa con el medio ambiente. Le sugerimos que lo recoja en una lata cerrada y lo lleve a un centro de reciclaje o estación de servicio para reciclarlo. No lo tire a la basura ni lo derrame en el suelo, ni en un sumidero.

El aceite del motor usado puede causar cáncer en la piel si se deja en contacto con ella durante largos períodos de tiempo. A pesar de que esto es improbable, a menos que usted utilice aceite diariamente, le recomendamos que se lave perfectamente las manos con jabón y agua, tan pronto como sea posible, después de haber manipulado aceite usado.

120


El cambio del filtro de aceite requiere una herramienta especial para filtros de aceite y una llave de apriete. Si usted no tiene estas herramientas y la pericia necesaria, le recomendamos que lleve el vehículo a su concesionario Honda para que realice el servicio.

Si no se usa una llave de apriete para esta instalación, consulte a su concesionario Honda lo antes posible para que verifique el montaje correcto.

Cambie el aceite del motor estando el motor a la temperatura de funcionamiento normal y la motocicleta apoyada en su soporte lateral para asegurar un drenaje completo y rápido.

(Sólo el tipo BR)



Cambie el aceite del motor con el motor a temperatura de funcionamiento normal y la motocicleta apoyada en su soporte central para asegurar un drenaje completo y rápido.







1. Para drenar el aceite, extraiga la tapa de relleno de aceite, el perno de drenaje de aceite (1) y la arandela de sellado (2).

2. Retire el filtro de aceite (3) con una llave de filtro y deje que se drene el aceite remanente. Tire el filtro de aceite.



(1) Tapón de drenaje del cárter
(2) Arandela de sellado

(3) Filtro de aceite






3. Aplique una ligera capa de aceite del motor en el nuevo sello de caucho del filtro de aceite (4).

4. Empleando una herramienta especial y una llave de apriete, instale el nuevo filtro de aceite y apriete a una torsión de:
26 N·m (2,7 kgf·m)

Utilice un filtro de aire original de Honda o uno equivalente específico para su modelo. El uso de un filtro Honda incorrecto o de uno que no sea de marca Honda que no tenga la calidad equivalente puede causar daños en el motor.



(4) Sello de caucho del filtro de aceite

5. Compruebe que la arandela de sellado del tapón de drenaje esté en buen estado e instale el tapón. Reemplace la arandela de sellado cada dos veces que cambie el aceite, o cada vez si es necesario.

Torsión del tapón de drenaje del aceite de motor:

29 N·m (3,0 kgf·m)

6. Llene el cárter con el aceite de grado recomendado; aproximadamente:

3,9 l

7. Instale la tapa de relleno de aceite.

8. Ponga en marcha el motor y déjelo al ralentí durante 3 a 5 minutos.

9. 2 ó 3 minutos después de haber parado el motor, compruebe que el nivel de aceite esté en la marca de nivel superior de la ventanilla de inspección con la motocicleta en posición vertical y sobre suelo firme y nivelado. Asegúrese de que no haya fugas de aceite.

(Sólo el tipo BR)

2 ó 3 minutos después de haber parado el motor, compruebe que el nivel del aceite esté en la marca de nivel superior de la mirilla de inspección con la motocicleta apoyada en su soporte central sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que no haya fugas de aceite.






RESPIRADERO DEL CÁRTER



Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

1. Extraiga el tubo de drenaje (1) y drene los residuos en un recipiente adecuado.
2. Vuelva a instalar el tubo de drenaje.



(1)


(1) Tubo de drenaje







1. Quite el tapón del tubo del respiradero del cáter (1) del tubo y drene el depósito en un recipiente adecuado.
2. Vuelva a instalar el tapón del tubo del respiradero del cáter.

Efectúe el servicio con mayor frecuencia cuando conduzca bajo la lluvia, a plena aceleración, o después de haber lavado o forzado la motocicleta. Efectúe el servicio si puede verse el nivel del depósito en la parte transparente del tapón de drenaje.



(1) Tapón del tubo del respiradero del cáter





07/01/08 14:45:09 35MEJ620_135



BUJÍAS

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

Bujías recomendadas:

Estándar:

DPR8EA-9 (NGK) o

X24EPR-U9 (DENSO)



Para largos recorridos a alta velocidad:

DPR9EA-9 (NGK) o

X27EPR-U9 (DENSO)


NOTA

Nunca utilice una bujía de gama térmica inapropiada porque de lo contrario podría causar serias averías en el motor.







1. Extraiga las cubiertas laterales derecha e izquierda (página 86).
2. Levante el depósito de combustible (página 89).
3. Desconecte las tapas de bujía de las bujías.
4. Limpie la suciedad que haya en torno a las bases de bujía.
Extraiga las bujías empleando una llave de bujías (1) incluida en el juego de herramientas.
5. Inspeccione los electrodos y la porcelana central para ver si están sucios, corroidos o tienen acumulaciones de carbonilla. Si la corrosión o acumulaciones de carbonilla fuesen grandes, cambie las bujía. Limpie las bujía mojadas o sucias con un limpiador de bujía o, si esto no fuese suficiente, utilice un cepillo de alambre.



(1) Llave de bujías






6. Compruebe el huelgo entre los electrodos de la bujía (2) empleando un calibre de espesores tipo alambre. Si fueses necesario tener que realizar ajustes, doble con cuidado el electrodo lateral (3).

El huelgo debe ser:

0,8–0,9 mm

7. Estando instalada la arandela, coloque la bujía con la mano para evitar dañar la rosca.



- (2) Separación entre electrodos
(3) Electrodo lateral

8. Apriete cada bujía:

- Si la bujía usada está en buen estado:
1/8 de vuelta después de haberse sentado.
- Si instala una bujía nueva, apriétela en dos pasos para evitar que se afloje:
 - a) Primero, apriete la bujía:
NGK: 3/4 girar después de haberse sentado.
DENSO: 1/2 girar después de haberse sentado.
 - b) Luego, afloje la bujía.
 - c) Después, apriete de nuevo la bujía:
1/8 de vuelta después de haberse sentado.

NOTA

Una bujía incorrectamente apretada puede causar daños en el motor. Si la bujía está demasiado floja, puede dañarse un pistón. Si la bujía está demasiado apretada, pueden dañarse las roscas.

9. Vuelva a instalar los capuchones de las bujías.
10. Instale las piezas restantes en el orden inverso al desmontaje.






FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.


1. Compruebe si la empuñadura del acelerador gira suavemente desde la posición de abertura completa a la posición de cierre completo, girando completamente la dirección en las dos direcciones.
2. Mida el juego libre de la empuñadura del acelerador en la brida de la empuñadura del acelerador.
El juego libre estándar debe ser aproximadamente de:
2—4 mm

Para ajustar el juego libre, afloje la contratuerca (1) y gire el ajustador (2).



(1) Contratuerca

(2) Regulador





RALENTÍ

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

El motor deberá estar a la temperatura de funcionamiento normal para poder realizar un ajuste preciso de la velocidad de ralentí. 10 minutos de circulación por ciudad serán suficientes.

1. Quite la tapa izquierda (página 86).
2. Extraiga los pernos de montaje (1) y la cubierta (2).
3. Caliente el motor, cambie a punto muerto y apoye la motocicleta en su soporte lateral.

(Sólo el tipo BR)


Caliente el motor, cambie a punto muerto y apoye la motocicleta en su soporte central.

4. Ajuste el ralentí con el tornillo de tope de la mariposa de gases (3).

Ralentí (en punto muerto):

$1.000 \pm 100 \text{ min}^{-1} (\text{rpm})$

5. Instale las piezas desarmadas en el orden contrario al desmontaje.



- (1) Pernos
(2) Tapa
(3) Tornillo de tope de la mariposa
(A) Aumentar
(B) Reducir





REFRIGERANTE

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

Cambio del refrigerante



El refrigerante deberá ser cambiado por un distribuidor Honda, a menos que el propietario tenga las herramientas y los datos de servicio apropiados y sea mecánico cualificado. Consulte el Manual oficial de servicio Honda.

Añada siempre refrigerante al tanque de reserva. No intente añadirlo quitando el tapón del radiador.

ADVERTENCIA

Si retira el tapón del radiador estando el motor caliente podrá dar lugar a que el refrigerante salga despedido a presión y escaldarse seriamente.

Deje enfriar siempre el motor y el radiador antes de quitar el tapón del radiador.






FILTRO DE AIRE

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.


El filtro de aire debe atenderse a intervalos regulares (página 112). Atiéndalo con más frecuencia cuando conduzca en zonas con mucho polvo o agua.

1. Quite la cubierta lateral de lecha (página 86).
2. Extraiga los tornillos de fijación (1) y la tapa del filtro de aire (2).



- (1) Tornillos de fijación
(2) Tapa de la caja del filtro de aire

3. Saque el filtro de aire (3) y límpielo utilizando aire comprimido desde el exterior, o reemplácelo si es necesario.
4. Instale el filtro de aire.
5. Instale las piezas desarmadas en el orden contrario al desmontaje.



- (3) Filtro de aire





CADENA DE TRANSMISIÓN

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

La duración de la cadena de transmisión depende de una lubricación y ajuste apropiados. El mantenimiento inadecuado puede causar un desgaste o daños prematuros en la cadena de transmisión y en las ruedas dentadas. Se tiene que comprobar y engrasar la cadena de transmisión como parte de la inspección antes de montar (página 93). Cuando la motocicleta esté sujeta a unas condiciones de funcionamiento muy severas, o cuando la utilice en zonas de mucho polvo o barro, será necesario realizar el mantenimiento con mayor frecuencia.

Inspección:

1. Apague el motor, apoye la motocicleta en su soporte lateral y ponga la caja de cambios en punto muerto.


(Sólo el tipo BR)

Apague el motor, apoye la motocicleta en su soporte central y ponga la caja de cambios en punto muerto.


2. Compruebe la flojedad en la parte inferior de la cadena de transmisión, en el punto medio entre las dos ruedas dentadas.

La flojedad de la cadena de transmisión debe ajustarse de forma que pueda moverse verticalmente con la mano entre:

25—35 mm



(1) Cadena de transmisión







3. Haga rodar hacia delante la motocicleta. Pare. Compruebe la tensión de la cadena de transmisión. Repita varias veces este procedimiento. La tensión de la cadena de transmisión deberá permanecer constante. Si la cadena está floja sólo en ciertas partes, significa que algunas articulaciones están dobladas y agarrotadas. El agarrotamiento y las articulaciones dobladas pueden eliminarse muchas veces mediante la lubricación.

(Sólo el tipo BR)

Haga girar la rueda trasera. Pare. Compruebe la tensión de la cadena de transmisión. Repita varias veces este procedimiento. La tensión de la cadena de transmisión deberá permanecer constante. Si la cadena está floja sólo en ciertas partes, significa que algunas articulaciones están dobladas y agarrotadas. El agarrotamiento y las articulaciones dobladas pueden eliminarse muchas veces mediante la lubricación.





4. Haga rodar la motocicleta hacia adelante. Pare y apóyela sobre su soporte lateral. Inspeccione la cadena de transmisión y las ruedas dentadas para ver si se dan las condiciones siguientes:

(Sólo el tipo BR)

Gire lentamente la rueda trasera e inspeccione la cadena de transmisión y las ruedas dentadas por si se dan las condiciones siguientes:

CADENA DE TRANSMISIÓN

- *Rodillos dañados
- *Pasadores flojos
- *Eslabones secos u oxidados
- *Eslabones retorcidos o agarrotados
- *Excesivo desgaste
- *Ajuste inapropiado
- *Pérdida de juntas tóricas o dañadas

RUEDAS DENTADAS

- *Dientes excesivamente desgastados
- *Dientes rotos o dañados


Una cadena de transmisión con rodillos dañados, pasadores flojos o falta de juntas tóricas debe cambiarse. Una cadena que aparezca seca o muestre signos de estar oxidada, debe lubricarse. Los eslabones retorcidos o agarrotados deben arreglarse y lubricarse perfectamente. Si los eslabones no pudiesen arreglarse, la cadena debe cambiarse.

Dientes de la rueda
dentada dañados

Dientes de la rueda
dentada desgastados



REEMPLACE

REEMPLACE



Rueda dentada normal


BUENO





Ajuste:

La tensión o juego de la cadena de transmisión debe comprobarse y ajustarse, si fuese necesario, cada 1.000 km. Cuando funcione a altas velocidades o bajo condiciones de aceleración rápida frecuente, la cadena quizá tenga que ajustarse más frecuentemente.



- (1) Tuerca del eje
- (2) Contratuerca
- (3) Pernos de ajuste
- (4) Borde frontal de las placas del ajustador
- (5) Escala correspondiente

Si tiene que ajustarse la cadena de transmisión, el procedimiento es el siguiente:

1. Coloque la motocicleta en su soporte lateral con la caja de cambios en punto muerto y el interruptor de encendido en la posición OFF.

(Sólo el tipo BR)

Apoye la motocicleta en su soporte central con la caja de cambios en punto muerto y el interruptor de encendido en la posición OFF.

2. Afloje la tuerca (1) del eje trasero.
3. Afloje las contratuercas (2) de ambos pernos de ajuste (3).
4. Gire ambos pernos de ajuste un número igual de vueltas hasta obtener la correcta holgura de la cadena de transmisión. Gire los pernos de ajuste hacia la izquierda para apretar la cadena. Gire los pernos de ajuste hacia la derecha y empuje la rueda trasera hacia el frente para obtener más holgura. Regule la holgura de la cadena en un punto medio entre la rueda dentada motriz y la rueda dentada de la rueda trasera. Gire la rueda trasera y vuelva a comprobar la holgura en otras secciones de la cadena.

La holgura de la cadena deberá ser de:

25—35 mm





5. Alinee el borde frontal de las placas del ajustador (4) con las graduaciones de la escala correspondiente (5) que hay a los lados de los brazos oscilantes.

Deben corresponder las marcas izquierda y derecha. Si el eje está mal alineado, gire el perno de ajuste izquierdo o derecho hasta que coincidan las marcas de la graduación de la escala del brazo oscilante y vuelva a comprobar la tensión de la cadena.



6. Apriete la tuerca de eje a la torsión especificada.

Torsión de tuerca de eje:

113 N·m (11,5 kgf·m)

Si no emplea una llave de apriete para esta instalación, verifique lo antes posible el montaje correcto en el centro de su concesionario Honda.

7. Apriete ligeramente los pernos de ajuste girándolos hacia la izquierda, y luego apriete las contratueras sujetando los pernos de ajuste con una llave.
8. Compruebe otra vez la holgura de la cadena de transmisión.





Inspección del desgaste:

Compruebe la etiqueta de desgaste de la cadena cuando ajuste la cadena. Si la zona roja (7) de la etiqueta se alinea con la marca indicadora (6) de la horquilla oscilante después de haber ajustado la tensión o juego apropiada de la cadena, la cadena estará excesivamente desgastada y tendrá que cambiarse. La tensión o juego apropiado es de:

25—35 mm

La parte inferior del bastidor puede dañarse ai la flojedad de la cadena de transmisión fuese excesiva más de:

50 mm


Cadena de reemplazo:

DID 50ZVM2

o


RK 50LFOZ2

Esta motocicleta tiene una cadena de transmisión con eslabón principal estacado y se necesita una herramienta especial para cortar y estacar. No use un eslabón ordinario con esta cadena. Consulte su concesionario Honda.



(6) Marca de referencia

(7) Zona roja








Lubricación y limpieza:

Si la cadena está seca, lubríquela cada 1.000 km o antes.

La cadena de transmisión de esta motocicleta está equipada con pequeñas juntas tóricas entre los eslabones. Estas juntas tóricas retienen la grasa en el interior de la cadena para mejorar su duración.

Las juntas tóricas de la cadena pueden dañarse si utiliza vapor, lavadores de alta presión y ciertos disolventes para realizar la limpieza. Limpie las superficies laterales de la cadena con un paño seco. No cepille las juntas tóricas de goma. El cepillado podría dañarlas. Luego séquela completamente y lubríquela solamente con aceite de engranajes SAE 80 ó 90. Los lubricantes de cadenas de venta en el comercio especializado pueden dañar las juntas tóricas.






CORREDERA DE LA CADENA DE IMPULSIÓN



Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

Compruebe el corredera de la cadena (1) para ver si hay desgaste.

La corredera de cadena debe reemplazarse si está gastada hasta la línea de límite de desgaste (2). Para el reemplazo, consulte a su concesionario Honda.



- (1) Deslizador de la cadena de transmisión
- (2) Línea de límite de desgaste





INSPECCIÓN DE LA SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA



Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

1. Compruebe el conjunto de la horquilla aplicando el freno delantero y moviendo la horquilla hacia arriba y hacia abajo vigorosamente. El movimiento de suspensión debe ser suave y no debe haber fugas de aceite.
2. Los cojinetes del brazo oscilante deben comprobarse empujando con fuerza hacia el lado de la rueda trasera mientras la motocicleta está sobre un bloque de soporte. Si hay juego libre significa que los cojinetes están desgastados.

(Sólo el tipo BR)

Los cojinetes del brazo oscilante pueden comprobarse empujando con fuerza contra el lado de la rueda trasera mientras la motocicleta está apoyada en el soporte central. El juego libre indica que los cojinetes están desgastados.

3. Inspeccione cuidadosamente todos los dispositivos de fijación de la suspensión delantera y trasera para verificar si están bien prietos.





SOPORTE LATERAL


Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

De acuerdo al programa de mantenimiento, haga los trabajos de mantenimiento siguientes.

Comprobación de función:

- Compruebe el resorte (1) por si estuviese dañado o hubiese perdido tensión y el conjunto del soporte lateral para verificar si se mueve libremente.
- Compruebe el sistema de corte del encendido:
 1. Siéntese a horcajadas en la motocicleta, ponga el soporte lateral hacia arriba y la caja de cambios en punto muerto.
 2. Ponga en marcha el motor y una vez aplicado el embrague ponga la caja de cambios en una velocidad.
 3. Mueva el soporte lateral hacia abajo. El motor debe parar al poner el soporte lateral hacia abajo.

Si el sistema del soporte lateral no funciona tal y como se describe, acuda a su concesionario Honda para que éste se lo arregle.



(1) Soporte lateral





DESMONTAJE DE RUEDAS

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

(Excepto tipo BR)


Esta motocicleta dispone de un soporte lateral solamente. Por lo tanto, si fuese necesario quitar la rueda delantera o trasera, el centro de la motocicleta deberá levantarse con un gato o apoyarse en un soporte firme. Si no pudiese utilizar ninguno de estos métodos, póngase en contacto con su concesionario Honda para que haga este trabajo.

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo poniendo un bloque de apoyo debajo del motor.
2. **CB1300A/SA**
Extraiga la guía del sensor de velocidad (1) de la pata derecha de la horquilla extrayendo los pernos (2).
3. Cubra ambos de la rueda delantera con cinta protectora (3) o equivalente.
4. Quite los conjuntos de las pinzas de freno derecho e izquierdo (4) de la pata de la horquilla quitando los pernos de fijación (5).

142

Para evitar dañar la manguera del freno, apoye el conjunto del mecanismo para que éste no quede colgando de la manguera. No retuerza la manguera del freno.




- (1) Guía del sensor de velocidad
- (2) Pernos
- (3) Cinta protectora
- (4) Conjunto del calibrador del freno
- (5) Pernos de fijación






No presione la palanca del freno cuando esté quitado el conjunto de la pinza del freno. Los pistones de la pinza del freno serán forzados a salir del cilindro con la consiguiente pérdida de líquido de frenos. Si se diera el caso, será necesario hacer el mantenimiento al sistema del freno. Póngase en contacto con su concesionario Honda para que haga este trabajo.



5. Extraiga el perno del eje (6), y luego afloje los pernos de sujeción del eje derecho e izquierdo (7).
6. Extraiga el semieje delantero (8), la rueda delantera y los collares laterales.



(7) Pernos de retención del eje
(8) Eje delantero



(6) Perno del eje





Instalación de la rueda delantera

1. Instale los collares laterales en el cubo de la rueda del lado izquierdo y del derecho.

Ponga la rueda delantera entre las patas de la horquilla e inserte el eje desde el lado izquierdo, a través de la pata izquierda de la horquilla y cubo de rueda.

2. Alinee la línea índice (9) del eje con la superficie (10) de la pata de la horquilla.

3. Apriete los pernos prisioneros del eje de la pata de la horquilla izquierda al par de apriete especificado:

22 N·m (2,2 kgf·m)

4. Apriete el perno del eje al par de apriete especificado.

Par de apriete del eje delantero:

59 N·m (6,0 kgf·m)


Instale los conjuntos de pinzas del freno izquierdo y derecho en las patas de la horquilla y apriete los pernos de fijación al par de torsión especificado:

31 N·m (3,2 kgf·m)

5. Para evitar dañar las pastillas del freno al instalar los conjuntos de pinzas del freno, encaje cuidadosamente ambos discos del freno entre las pastillas.

6. Accione el freno delantero y haga rebota la horquilla varias veces.

Compruebe que una vez soltada la palanca del freno la rueda gira libremente. Vuelva a inspeccionar la rueda si el freno roza o si la rueda no gira libremente.



(9) Línea índice

(10) Superficie



7. Si son simétricas las holguras entre cada superficie del disco del freno y el cuerpo de la pinza del freno (11) (no de las pastillas del freno), siga el paso siguiente.

Si las holguras no son simétricas, afloje los pernos de fijación del eje izquierdo y tire de la horquilla izquierda hacia fuera o empújela hacia dentro para ajustar la holgura. Siga luego el paso siguiente.

8. Apriete los pernos prisioneros de la pata de la horquilla derecha al par de apriete especificado:

22 N·m (2,2 kgf·m)

- Compruebe visualmente que sean simétricas las holguras entre cada superficie del disco del freno y el cuerpo de la pinza del freno (no de las pastillas del freno).


9. **CB1300A/SA**

Instale los conjuntos de la guía del sensor de velocidad en la pata derecha de la horquilla y apriete los pernos de fijación a la torsión especificada:


8,8 N·m (0,9 kgf·m)

10. Extraiga las cintas protectoras de la rueda delantera.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.



(11) Cuerpo de la pinza del freno






Desmontaje de la rueda trasera

1. Levante la rueda trasera del suelo poniendo un soporte debajo del motor.

(Sólo el tipo BR)

Apoye la motocicleta en su soporte central.

2. Afloje la tuerca (1) del eje trasero.
3. Afloje la contratuerca (2) y el perno de fijación (3).
4. Quite la tuerca y arandela del eje trasero.
5. Quite la cadena de transmisión (4) del piñón conducido empujando la rueda trasera hacia delante.




- (1) Tuerca del eje trasero
- (2) Contratuerca
- (3) Ajustador
- (7) Placa de ajuste de cadena derecha

146

6. Extraiga el semieje trasero (5), la rueda trasera, la placa de ajuste de la cadena izquierda (6), la placa de ajuste de la cadena derecha (7) y los collares laterales del brazo oscilante.

No presione el pedal del freno cuando la rueda no esté colocada en la motocicleta. Los pistones del calibrador saldrán forzados de los cilindros con la consiguiente pérdida de líquido de frenos. En este caso será necesario atender el sistema del freno. Póngase en contacto con su concesionario Honda para que haga este trabajo.



- (4) Cadena de transmisión
- (5) Palier
- (6) Placa de ajuste de cadena izquierda




Notas de instalación:

- Para instalar la rueda trasera, invierta el procedimiento de desmontaje.
- Asegúrese de que la ranura (8) de la suspensión basculante (9) esté ubicada en la espiga (10) del calibrador del freno.
- Apriete la tuerca del eje al par de torsión especificado:
113 N·m (11,5 kgf·m)
- Ajuste la cadena de transmisión.


Al instalar cuidadosamente la rueda, coloque el disco del freno entre las pastillas del freno para evitar dañarlas.

Una vez instalada la rueda, aplique varias veces los frenos y compruebe si la rueda gira libremente. Vuelva a comprobar las ruedas si el freno arrastra o si las ruedas no giran libremente.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.



(8) Ranura (10) Lengüeta
(9) Horquilla oscilante





DESGASTE DE PASTILLAS DEL FRENO

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

El desgaste de las pastillas del freno depende de la severidad del uso, forma de conducción y condiciones de la carretera. (Generalmente, las pastillas se desgastarán más rápidamente en carreteras mojadas o de arena.)

Compruebe las pastillas en cada intervalo de mantenimiento normal (página 113).

Freno delantero


Inspeccione siempre cada pastilla en ambas pinzas izquierda y derecha del freno.

Compruebe las ranuras (1) en cada pastilla.


Si cualquiera de las pastillas está desgastada hasta el fondo de las ranuras, cambie ambas pastillas como un juego. Vaya a su concesionario Honda para este servicio.

〈FRENO DELANTERO〉

La ilustración muestra el lado izquierdo, el lado derecho es similar.



(1) Ranuras indicadoras de desgaste






Freno trasero



Compruebe el corte (2) de cada pastilla.

Si cualquiera de las pastillas está desgastada hasta el corte, cámbielas como un juego. Vaya a su concesionario Honda para este servicio.

〈FRENO TRASERO〉



(2) Corte





BATERÍA

Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

No es necesario comprobar el nivel del electrolito de la batería ni añadir agua destilada porque la batería es del tipo “exenta de mantenimiento” (sellada). Si la batería parece estar agotada y/o pierde electrolito (dificultando la puesta en marcha u otros fallos eléctricos), póngase en contacto con su concesionario Honda.

NOTA



Su batería es de las del tipo que no necesitan mantenimiento y podrá dañarse de forma permanente si se quita la ristra de tapones.

ADVERTENCIA

La batería desprende gas de hidrógeno durante el uso normal.

Una chispa o llama puede hacer que la batería explote con fuerza suficiente como para causarle la muerte o lesiones graves.

Póngase ropa de protección y pantalla facial, o pida a un mecánico cualificado que le haga el mantenimiento a la batería.






CB1300A/SA

Desmontaje:

1. Asegúrese de que el interruptor del encendido esté en la posición OFF.
2. Quite el asiento (página 79).
3. Empuje los retenedores hacia arriba (1).
4. Extraiga el módulo de control del motor (2).
5. Desconecte primero el cable del borne negativo (-) (3) de la batería y luego el cable del borne positivo (+) (4).
6. Saque la batería (5) de la caja de batería.

Montaje:

1. Efectúe la instalación en el orden inverso a la extracción. Asegúrese de conectar primero el terminal positivo (+), y luego el terminal negativo (-).
2. Compruebe que todos los pernos y demás fijadores estén bien apretados y seguros.



- (1) Sujetadores
- (2) Módulo de control del motor
- (3) Cable del borne negativo (-)
- (4) Cable del borne positivo (+)
- (5) Batería






CB1300/S

Desmontaje:


1. Asegúrese de que el interruptor del encendido esté en la posición OFF.
2. Quite el asiento (página 79).
3. Extraiga el perno (1).
4. Extraiga el módulo de control del motor (2).
5. Desconecte primero el cable del borne negativo (-) (3) de la batería y luego el cable del borne positivo (+) (4).
6. Saque la batería (5) de la caja de batería.

Montaje:

1. Efectúe la instalación en el orden inverso a la extracción. Asegúrese de conectar primero el terminal positivo (+), y luego el terminal negativo (-).
2. Compruebe que todos los pernos y demás fijadores estén bien apretados y seguros.



- (1) Perno
(2) Módulo de control del motor
(3) Cable del borne negativo (-)
(4) Cable del borne positivo (+)
(5) Batería





CAMBIO DE FUSIBLE




Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

Los fallos frecuentes de los fusibles indican generalmente la existencia de un cortocircuito o sobrecarga en el sistema eléctrico. Póngase en contacto con su concesionario Honda para realizar las reparaciones necesarias.

NOTA

Nunca utilice un fusible de amperaje diferente al especificado. De lo contrario, podría dañarse seriamente el sistema eléctrico o producirse un incendio, causándose una peligrosa pérdida de iluminación o potencia del motor.

Fusible fundido





Caja de fusibles:

CB1300/S

La caja de fusibles está detrás de la cubierta del lado derecho.

Los fusibles especificados son:

10A, 20A


CB1300A/SA

Las cajas de fusibles están situadas detrás de la cubierta lateral izquierda.

Los fusibles especificados son:

10A, 20A, 30A

1. Quite la tapa izquierda (página 86).
2. Abra las cubiertas de las cajas de fusibles (1).
3. Saque el fusible viejo e instale uno nuevo.
Los fusibles de repuesto (2) están ubicados en la caja de fusibles.
4. Cierre la tapa de la caja de fusibles e instale el asiento frontal.



(1) Tapas de las cajas de fusibles

(2) Fusibles de repuesto






Fusible principal:

El fusible principal (1) está detrás de la cubierta lateral izquierda.

El fusible especificado es:

30A

1. Quite la tapa izquierda (página 86).
2. Desconecte el conector de cable (2) del interruptor magnético de arranque.
3. Saque el fusible viejo e instale uno nuevo.
El fusible de repuesto (3) se encuentra detrás del interruptor magnético de arranque.
4. Reconecte el conector e instale el asiento frontal.



- (1) Fusible principal
(2) Conector de cables
(3) Fusible principal de recambio






AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO



Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

Compruebe de vez en cuando la operación del interruptor de la luz del freno (1) del lado derecho de detrás del motor.

El ajuste se efectúa girando la tuerca de ajuste (2). Gire la tuerca en la dirección (A) si el interruptor opera con demasiado retraso, y en la dirección (B) si el interruptor opera demasiado pronto.



- (1) Interruptor de la luz del freno
- (2) Tuerca de ajuste





REEMPLAZO DE LA BOMBILLA



Consulte las precauciones de seguridad de la página 110.

La bombilla se calienta mucho mientras la luz está encendida, y permanece caliente durante un rato después de apagarla. Asegúrese de que se haya enfriado antes de realizar el servicio.

No deje huellas dactilares en la bombilla del faro, porque pueden crear puntos calientes en la bombilla y causar su ruptura. Póngase guantes limpios para reemplazar la bombilla.

Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido con alcohol para evitar que falle pronto.



- Asegúrese de colocar en OFF el interruptor de encendido cuando reemplace la bombilla.
- No emplee bombillas que no sean las especificadas.
- Después de instalar una bombilla nueva, compruebe que la luz opera correctamente.





Bombilla del faro CB1300S/SA

1. Extraiga el carenado del lado izquierdo (página 88).
2. Extraiga el casquillo (1) sin girar.
3. Quite la cubierta guardapolvos (2).
4. Quite la bombilla (3) a la vez que presiona hacia abajo el pasador (4).
5. Saque la bombilla sin girarla.
6. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.



(1) Llave
(2) Guardapolvos


(3) Bombilla
(4) Pasador






CB1300/A

1. Extraiga los tornillos (1) de la caja del faro.
2. Tire con cuidado del extremo inferior del faro (2) y quite el faro.
3. Desconecte los conectores (3).
4. Extraiga la goma del asiento (4).
5. Quite la bombilla (5) a la vez que presiona hacia abajo el pasador (6).
6. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.




(1) Tornillos
(2) Faro

(3) Couectores



(4) Goma de asiento
(5) Bombilla del faro

(6) Pasador






Bombilla del luz de posición

(Excepto tipo U)

CB1300S/SA

1. Extraiga el carenaje inferior (página 87).
2. Saque el casquillo (1) de la luz de posición y extraígallo.
3. Saque la bombilla (2) sin girarla.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.




- (1) Llave
(2) Bombilla de la luz de posición

160

CB1300/A

1. Quite el faro (1) (página 159).
2. Seque el casquillo (2).
3. Presione ligeramente la bombilla (3) y gírela hacia la izquierda.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.




- (1) Faro
(2) Llave
(3) Bombilla de la luz de posición




Bombilla de señal de giro frontal/trasera

1. Quite los tornillo (1).
2. Extraiga la lente de la señal de giro (2).
3. Presione ligeramente la bombilla (3) y gírela hacia la izquierda.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.



- (1) Tornillo
(2) Lentes de la luz de giro
(3) Bombilla








Luz del freno/cola

Las luces del freno y de cola emplean algunos LED.

Si hay algún LED que no se enciende, consulte con su concesionario Honda para que le haga este servicio.




(1) Luz de freno/Luz de cola





Luz de la matrícula

1. Quite el cristal de la luz de la matrícula (1) quitando los tornillos (2).
2. Saque la bombilla (3) sin girarla.
3. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.



- (1) Cristal de la luz de la matrícula
(2) Tornillos
(3) Bombilla





LIMPIEZA

Limpie a menudo su motocicleta para proteger los acabados de las superficies e inspecciónela por si tuviese daños, desgaste o fugas de aceite, refrigerante o líquido de frenos.

Evite los productos de limpieza que no hayan sido fabricados específicamente para motocicletas o automóviles.

Estos podrán contener detergentes ásperos o disolventes químicos que podrán dañar las partes metálicas y de plástico, y la pintura de su motocicleta.

Si la motocicleta todavía está caliente de haberla usado recientemente, deje que el motor y el sistema de escape se enfrien.

Le recomendamos que no use agua rociada a alta presión (típica de los lavadores de automóviles que funcionan con monedas).

NOTA


El agua (o el aire) a alta presión puede dañar ciertas partes de la motocicleta.

Lavado del escuter

1. Aclare bien la motocicleta con agua fría para quitar la suciedad suelta.
2. Limpie la motocicleta con una esponja o paño suave utilizando agua fría.
Evite dirigir el agua a las salidas del silenciador y a las partes eléctricas.
3. Limpie las partes de plástico empleando un paño o una esponja humedecida en una solución de detergente suave y agua. Frote la parte sucia con cuidado, aclarándola frecuentemente con agua limpia.
Tenga cuidado mantener el líquido de frenos y los disolventes químicos alejados de la motocicleta.

Con ellos se dañarán las partes de plástico y las superficies pintadas.

El interior de la lente del faro puede empañarse después de lavar la motocicleta. La condensación de humedad en el interior de la lente del faro desaparecera gradualmente encendiendo el faro con la luz de carretera. Tenga en marcha el motor mientras el faro este encendido.







4. Una vez finalizada la limpieza, aclare completamente la motocicleta con abundante agua limpia. Los residuos de detergente pueden corroer las piezas de aleación.
5. Seque la motocicleta, ponga en marcha el motor y déjelo en funcionamiento durante varios minutos.
6. Pruebe los frenos antes de conducir la motocicleta. Para reponer el rendimiento normal de los frenos será necesario aplicarlos varias veces.
7. Lubrique la cadena de transmisión inmediatamente después de lavar y secar la motocicleta.

La eficacia del frenaje se reducirá temporalmente inmediatamente después de lavar la motocicleta. Para evitar posibles accidentes, deje distancias más largas para frenar.

Retoques de acabado

Después de lavar la motocicleta, considere utilizar un limpiador de espray/abrillantador, líquido de buena calidad o cera para acabar la tarea. Utilice únicamente abrillantadores o cera no abrasivos fabricados especialmente para motocicletas o automóviles. Aplique el abrillantado o la cera de acuerdo con las instrucciones ofrecidas en el envase.





Para retirar la sal de carretera

La sal que se emplea en invierno en la carretera para evitar que la superficie se congele y el agua salada son las causas principales de la formación de óxido.

Lave la motocicleta siguiendo el siguiente consejo después de conducir en tales condiciones.

1. Lave la motocicleta con agua fría (página 164).

No utilice agua caliente.



Con ella empeorará el efecto de la sal.

2. Seque la motocicleta y proteja las superficies metálicas con cera.

Mantenimiento de ruedas de aluminio pintadas

El aluminio puede corroerse cuando entra en contacto con la suciedad, barro, o con la sal de la carretera. Limpie las ruedas después de circular por tales lugares. Emplee una esponja humedecida y detergente poco concentrado. No emplee cepillos duros, lana de acero, ni limpiadores que contengan compuestos abrasivos o químicos.

Después del lavado, enjuague con mucha agua y seque con un paño limpio.





Limpe la superficie pintada de acabado mate

Utilizando agua en abundancia, limpie la superficie pintada de acabado mate con un paño suave o una esponja. Séquela con un paño suave y limpio.

Para la limpieza de la superficie pintada de acabado mate emplee detergente neutro.



No emplee ceras que contengan compuestos.

Mantenimiento del tubo de escape y silenciador

El tubo de escape y el silenciador son de acero inoxidable pero pueden mancharse con el barro o el polvo.

Para sacar el barro o el polvo, emplee una esponja humedecida, y luego limpie bien con agua limpia. Seque con gamuzas o una toalla suave.

Si es necesario, saque las manchas causadas por el calor empleando un compuesto de textura fina de venta en los establecimientos del ramo. Luego, limpie del mismo modo que para sacar el barro o el polvo.





GUÍA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA

Cuando guarde la motocicleta durante largos períodos de tiempo, durante el invierno por ejemplo, tendrá que tomar ciertas medidas para reducir los efectos del deterioro causado al no utilizarla. Además, las reparaciones necesarias deberá realizarlas ANTES de guardar la motocicleta. De lo contrario, podría olvidarse de realizar estas reparaciones cuando vuelva a utilizar la motocicleta.

PARA GUARDARLA

1. Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite.
2. Asegúrese que el sistema de enfriamiento esté lleno con un 50 % de solución anticongelante.
3. Drene el depósito de combustible y los carburador en un recipiente de gasolina homologado. Rocíe el interior del depósito con un aceite en aerosol que sirva para inhibir la oxidación.
Vuelva a instalar el tapón del depósito de combustible.

ADVERTENCIA


La gasolina es muy inflamable y explosiva. Manejando el combustible se podrá quemar o lesionar gravemente.

- Pare el motor y mantenga el calor, las chispas y las llamas alejadas.
- Reposte solamente en exteriores.
- Limpie inmediatamente el combustible derramado.







4. Para evitar que se oxiden los cilindros, efectúe lo siguiente:
 - Extraiga los conectores de las bobinas de encendido y las bobinas de encendido de las bujías. Empleando un trozo de cinta o cuerda, fije los conectores en cualquier parte de plástico conveniente de la carrocería para que queden apartadas de las bujías.
 - Extraiga las bujías del motor y guárdelas en un lugar seguro. No conecte las bobinas de encendido a los conectores de las bobinas de encendido.
 - Introduzca una cucharada (15–20 cm³) de aceite de motor limpio en cada cilindro y cubra los orificios de bujías con un trozo de tela.
 - Vire varias veces el motor para distribuir el aceite.
 - Vuelva a instalar las bujías, bobinas de encendido y los conectores de las bobinas de encendido.
5. Quite la batería. Guárdela en un lugar que no esté expuesto a temperaturas de congelación ni tampoco a los rayos directos del sol. Cargue la batería lentamente una vez al mes.
6. Lave y seque la motocicleta. Encere todas las superficies pintadas. Cubra las superficies cromadas con aceite contra la oxidación.
7. Lubrique la cadena de transmisión (página 138).
8. Infle los neumáticos a las presiones recomendadas. Ponga la motocicleta sobre bloques para levantar ambas ruedas del suelo.
9. Tape la motocicleta (no utilice plásticos u otros materiales revestidos) y guárdela en un lugar al que no llegue calor, que no tenga humedad y cuyos cambios de temperatura diarios sean mínimos. No guarde la motocicleta bajo los rayos directos del sol.





PARA VOLVER A UTILIZAR LA MOTOCICLETA

1. Destape y limpie la motocicleta.
Cambie el aceite del motor si han pasado más de 4 meses desde que guardó la motocicleta.
2. Cargue la batería según sea necesario. Instale la batería.
3. Drene el exceso de aceite para inhibir la oxidación del depósito de combustible. Llene el depósito de combustible con gasolina nueva.
4. Realice todas las comprobaciones de la inspección antes de conducir (página 93).
Haga una prueba conduciendo la motocicleta a poca velocidad en un lugar seguro alejado del tráfico.





07/01/08 14:50:36 35MEJ620_181





ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Longitud total	2.220 mm
Anchura total	790 mm
Altura total	1.120 mm ... CB1300/A
	1.215 mm ... CB1300S/SA
Batalla	1.515 mm

CAPACIDADES

Aceite del motor	
(después del drenaje)	3,7 ℓ
(después de drenar y cambiar el filtro de aceite)	3,9 ℓ
(después del desmontaje)	4,8 ℓ
Depósito de combustible	21,0 ℓ
Capacidad del sistema de enfriamiento	3,0 ℓ
Pasajeros	Conductor y un pasajero
Capacidad máxima de peso	188 kg





07/01/08 14:50:43 35MEJ620_182



MOTOR

Calibre y carrera

78,0 × 67,2 mm

Relación de compresión

9,6 : 1

Cilindrada

1.284,4 cm³

Bujía

Estándar

DPR8EA-9 (NGK) o
X24EPR-U9 (DENSO)

Para largos recorridos
a alta velocidad



DPR9EA-9 (NGK) o
X27EPR-U9 (DENSO)

Separación de electrodos de la bujía
Ralentí

0,8—0,9 mm
1.000 ± 100 min⁻¹ (rpm)

Holgura de válvulas (frío)

Admisión 0,16 mm
Escape 0,22 mm





07/01/08 14:50:53 35MEJ620_183



CHASIS Y SUSPENSIÓN

Avance del pivote de dirección

25°00'

Rodada

99 mm

Tamaño de neumático, delantero

120/70ZR17M/C (58W)

MICHELIN

MACADAM 100X D

DUNLOP

D220FST K

Tamaño de neumático, trasero

180/55ZR17M/C (73W)

MICHELIN

MACADAM 100X C

DUNLOP

D220ST K

Tipo de neumático

radial, sin cámara



TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Reducción primaria

1,652

Relación de engranajes. 1.a

3,083

2.a

2,062

3.a

1,545

4.a



1,272

5.a

1,130

Reducción final

2,167





07/01/08 14:51:02 35MEJ620_184



SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Generador

12V—12Ah

0,421 kW/5.000 min⁻¹ (rpm)

LUCES

Faro

Luz de freno/Luz de cola

Luz de intermitentes

Delanteros

Traseros

12V—60/55W

LED

12V—21W

12V—21W

12V—5W

12V—5W ... Excepto U

Luz de la matrícula

Luz de posición

FUSIBLE



Fusible principal

Otros fusibles

30A

10A, 20A ... CB1300/S

10A, 20A, 30A ... CB1300A/SA





CONVERTIDORES CATALÍTICOS

Esta motocicleta está equipada con convertidores catalíticos.

Cada convertidor catalítico contiene metales preciosos que sirven de catalíticos, para producir reacciones químicas y convertir los gases de escape sin que afecten a los metales.

Los convertidores catalíticos actúan sobre HC, CO, y NOx. Las piezas de repuesto deberán ser Honda originales o equivalentes.

Los convertidores catalíticos deben funcionar a alta temperatura para que se puedan producir las reacciones químicas, y podrán prender fuego a cualquier material combustible que sea puesto cerca de ellos. Aparque su motocicleta alejada de hiervas altas, hojas secas u otros materiales inflamables.

Los convertidores catalíticos defectuosos contribuirán a contaminar el aire, y podrán entorpecer el funcionamiento del motor. Siga estas directrices para proteger los convertidores catalíticos de su motocicleta.

- Emplee siempre gasolina sin plomo. Incluso una pequeña cantidad de gasolina con plomo podrá contaminar los metales catalíticos, haciendo que los convertidores catalíticos resulten inefectivos.
- Mantenga afinado el motor.
- Pida que le hagan un diagnóstico a la motocicleta y se la reparen si las explosiones del motor son irregulares o a destiempo, se para, o no funciona bien de cualquier otra manera.

